

## 铰链

### 高科技聚合物

#### 材料

高弹性聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。黑色, 亚光饰面。

#### 旋转销

AISI 303 不锈钢。

#### 标准型号



用于柱头螺钉的通孔 (M6 ISO 4762, M8 ISO 7380)。

#### 旋转角度 (近似值)

最大275°, 在-95°至+180°之间 (0°=两个互相连接的表面处于同一平面上的情况)。



切勿超过旋转角度限值, 以免损害铰链的机械性能。

要选择使用类型适宜、数量恰当的铰链, 参见 安装指引 (页 -)。



FIMdesign

强度测试					
轴向受力强度		径向受力强度		90°角受力强度	
最大工作载荷 Ea [N]	破坏载荷 Ra [N]	最大工作载荷 Er [N]	破坏载荷 Rr [N]	最大工作载荷 E90 [N]	破坏载荷 R90 [N]
200	2440	380	3830	190	1950



代码	说明	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h3	b1	d	d3	d5	C# [Nm]	⚖️
424021	CFH.50 CH-6	50	69.5	30	45.5	19.5	10	6.5	24	6	6.5	10	3	47
424031	CFH.50 CH-8	50	69.5	30	45.5	19.5	10	4.5	24	6	8.5	13	3	44

# 安装螺钉的推荐拧紧扭矩