

带钥匙的闷锁

锁, 不锈钢

定子和转子

AISI 316L 不锈钢

前板

不锈钢。

螺母

M19x1 采用AISI 303不锈钢。

弹簧平垫圈

AISI 304 不锈钢。

内部带齿垫圈

AISI 430 不锈钢。

锁舌

AISI 304 不锈钢, 厚度2.5 mm。

通过AISI 304不锈钢六角螺母M6x0.75进行装配。

旋转

180°。

2把钥匙

镀镍铜, 180°时可从两个位置取下。

IP 防护

保护等级为IP65级。(参见 EN 60529 (页 A23)).

标准型号




- **CS-SST:** 有400种不同组合形式的锁, 每把锁对应一对钥匙。
- **CS-M-SST:** 有190种不同组合形式的锁, 带主控钥匙。每把锁对应一对钥匙。随每批定货提供两把主控钥匙, 可打开所有锁。
- **CSU-SST:** 钥匙仅有一种组合, 即所有锁均可由同样的钥匙打开。每把锁对应一对钥匙。

特殊规格和附件

其它规格的锁舌。



钻孔模板



CS-SST

不锈钢

代码	说明	D	H	l	l ₁	l ₂	h	Δ
421441	CS.20-20-20-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421442	CS.20-32-20-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421443	CS.20-45-23-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421444	CS.20-46-20-SST	24	46	16	20	-	4.5	70

CS-M-SST

不锈钢

代码	说明	D	H	l	l ₁	l ₂	h	Δ
421446	CS.20-20-20-M-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421447	CS.20-32-20-M-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421448	CS.20-45-23-M-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421449	CS.20-46-20-M-SST	24	46	16	20	-	4.5	70

CSU-SST

不锈钢

代码	说明	D	H	l	l ₁	l ₂	h	Δ
421481	CSU.20-20-20-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421482	CSU.20-32-20-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421483	CSU.20-45-23-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421484	CSU.20-46-20-SST	24	46	16	20	-	4.5	70