

安装指南

用于 DCE 管夹, 钢制

材料

镀锌钢

标准型号

- DCE-GU: 用于 DCE-S 标准系列 (DIN 3015-1) 和 DCE-D 双重系列 (DIN 3015-3) 管夹。
- DCE-GU-H: 用于 DCE-H 重型系列管夹 (DIN 3015-2)。


特征及应用

不同尺寸的 C 型材适用于不同的 DIN 3015 系列。该指南是创建用于固定管夹的模块化结构的理想解决方案。
长度 2 m。

附件

用于安装套件 DCK-S, DCK-H 和 DCK-D。

- DCE-S: 标准系列管夹。
- DCE-H: 重型系列管夹。
- DCE-D: 双重系列管夹。
- DCE-NTG: 用于安装导轨的螺母。



DCE-GU

代码	说明	l	li	h	s	用于管夹	⚖️
570511	DCE-GU-28-11-2000-ZN	28	11	11	2	DCE-S - DCE-D	847
570513	DCE-GU-28-14-2000-ZN	28	11	14	2	DCE-S - DCE-D	940
570515	DCE-GU-28-30-2000-ZN	28	11	30	2	DCE-S - DCE-D	1425

DCE-GU-H

代码	说明	l	li	h	s	用于管夹	⚖️
570521	DCE-GU-H-40-22-2000-ZN	40	13	22	5	DCE-H	3227