

柱头螺钉

用于 DCE 管夹, 带六角插座, 钢制

材料


镀锌钢制, 等级 8.8。

特征及应用

用于紧固 DIN 3015-1 标准系列半夹的圆柱头螺钉 (ISO 4762)。
通常与 DCE-WA 平垫圈配套使用。

附件

- 用于安装套件 DCK-S.
- DCE-S: 标准系列管夹。
- DCE-PL: 焊接下板。
- DCE-WA: 平垫圈。
- DCE-GU: 安装指南。
- DCE-NTG: 用于安装导轨的螺母。



代码	说明	d	l	l ₁	sw	用于管夹	△
570181	DCE-SRC-S-M6X20-ZN-EH	M 6	20	20	5	DCE-S	7
570183	DCE-SRC-S-M6X25-ZN-EH	M 6	25	25	5	DCE-S	7
570185	DCE-SRC-S-M6X30-ZN-EH	M 6	30	30	5	DCE-S	8
570187	DCE-SRC-S-M6X35-ZN-EH	M 6	35	24	5	DCE-S	10
570189	DCE-SRC-S-M6X50-ZN-EH	M 6	50	24	5	DCE-S	13
570191	DCE-SRC-S-M6X60-ZN-EH	M 6	60	24	5	DCE-S	15