环形夹

钢制，带弹性体嵌件

规格

类型
- **D1** 型：带弹性体嵌件

环形夹
钢制 **W1**
镀锌

弹性体嵌件
乙丙橡胶 (EPDM) **E**

信息

环形夹 DIN 3016 可牢固、紧凑地固定机器、设备或车辆中的软管、电缆和电缆导管。
固定孔区域的加强结构提高了稳定性。弹性体嵌件可防止磨损，并提升夹紧效果。


可按需提供


- 其他夹紧范围
- 其他材料


技术信息

- 塑料特性 (参见页面 A2)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)









DIN 3016

说明	d_1 标称尺寸	b_1	b_2 ±1	d_2	长度 l ≈	m ≈	s_1 ≈	s_2 ≈	⚖
DIN 3016-D1-8-15-W1-E	8	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	9
DIN 3016-D1-10-15-W1-E	10	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	10
DIN 3016-D1-11-15-W1-E	11	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	12
DIN 3016-D1-12-15-W1-E	12	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	12
DIN 3016-D1-13-15-W1-E	13	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	13
DIN 3016-D1-14-15-W1-E	14	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	14
DIN 3016-D1-15-15-W1-E	15	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	14
DIN 3016-D1-16-15-W1-E	16	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	14
DIN 3016-D1-17-15-W1-E	17	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	15
DIN 3016-D1-18-15-W1-E	18	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	16
DIN 3016-D1-19-15-W1-E	19	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	16
DIN 3016-D1-20-15-W1-E	20	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	18
DIN 3016-D1-21-15-W1-E	21	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	18
DIN 3016-D1-22-15-W1-E	22	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	18
DIN 3016-D1-23-15-W1-E	23	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	18
DIN 3016-D1-24-15-W1-E	24	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	20
DIN 3016-D1-25-15-W1-E	25	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	20
DIN 3016-D1-26-15-W1-E	26	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	20
DIN 3016-D1-27-15-W1-E	27	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	20
DIN 3016-D1-28-15-W1-E	28	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	22
DIN 3016-D1-29-15-W1-E	29	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	22
DIN 3016-D1-30-15-W1-E	30	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	23

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。