

DIN 467

滚花螺母

钢/不锈钢, 扁平型

规格

钢制款式

- 抗拉强度等级5
- 可视表面精车
- 发黑处理
- 镀锌, 蓝钝处理 **ZB**

AISI 303 不锈钢款式 NI

- 亚光喷砂饰面

信息





滚花螺母 DIN 467 适用于普遍应用, 并且不借助工具就能被紧固或松开。DIN标准定义之外的M12螺纹螺母也是可购得的。

可按需提供

- 不锈钢款式 (A4 品质)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 螺栓强度值 (参见页A20)



DIN 467

说明	d1	d2	d3	h	k	△
DIN 467-M3	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12	M 12	40	22	12	10	92

DIN 467-ZB

说明	d1	d2	d3	h	k	△
DIN 467-M3-ZB	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4-ZB	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5-ZB	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6-ZB	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8-ZB	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10-ZB	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12-ZB	M 12	40	22	12	10	92

DIN 467-NI

STAINLESS STEEL

说明	d1	d2	d3	h	k	△
DIN 467-M3-NI	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4-NI	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5-NI	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6-NI	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8-NI	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10-NI	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12-NI	M 12	40	22	12	10	92