

吊环螺栓

钢 / 不锈钢

规格

钢制 C 15 E ST

- 落锻
- 退火处理
- 接触表面机加工处理
- 镀锌, 蓝钝

不锈钢 NI

- 落锻
- 接触表面机加工处理

不锈钢 A4

- 落锻
- 接触表面机加工处理

信息

除上表给出的负载值, 安装 DIN 580 吊环螺栓时, 还须遵照以下指引。

吊环螺栓必须完全拧入, 使两个接触面充分贴合。


两者的螺纹长度必须相等, 螺纹的基础材质必须相同。

其他重要信息和注意事项也可以在操作说明中找到。它在交付范围内, 可以下载为 PDF 格式。


官方的 DIN 标准表规定了 M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 和 M100 x 6 的额外尺寸。


技术信息

- DIN 580 操作说明 参见页)



负载能力取决于负载方向





DIN 580-ST

说明	d1	d2	d3	d4	e	h	k	长度 l	m	F1 最大 单位 N	F2 最大. 单位 N	F3 最大. 单位 N	🔗
DIN 580-M6-ST	M 6	20	36	20	6	36	8	13	10	750	550	380	50
DIN 580-M8-ST	M 8	20	36	20	6	36	8	13	10	1400	1000	700	85
DIN 580-M10-ST	M 10	25	45	25	8	45	10	17	12	2300	1700	1150	125
DIN 580-M12-ST	M 12	30	54	30	10	53	12	20.5	14	3400	2400	1700	188
DIN 580-M16-ST	M 16	35	63	35	12	62	14	27	16	7000	5000	3500	309
DIN 580-M20-ST	M 20	40	72	40	14	71	16	30	19	12000	8600	6000	455
DIN 580-M24-ST	M 24	50	90	50	18	90	20	36	24	18000	12900	9000	918
DIN 580-M30-ST	M 30	65	108	60	22	109	24	45	28	32000	23000	16000	1660
DIN 580-M36-ST	M 36	75	126	70	26	128	28	54	32	46000	33000	23000	2650

DIN 580-NI

不锈钢

说明	d1	d2	d3	d4	e	h	k	长度 l	m	F1 最大 单位 N	F2 最大. 单位 N	F3 最大. 单位 N	🔗
DIN 580-M6-NI	M 6	20	36	20	6	36	8	13	10	750	550	380	60
DIN 580-M8-NI	M 8	20	36	20	6	36	8	13	10	1400	1000	700	85
DIN 580-M10-NI	M 10	25	45	25	8	45	10	17	12	2300	1700	1150	125
DIN 580-M12-NI	M 12	30	54	30	10	53	12	20.5	14	3400	2400	1700	188
DIN 580-M16-NI	M 16	35	63	35	12	62	14	27	16	7000	5000	3500	309
DIN 580-M20-NI	M 20	40	72	40	14	71	16	30	19	12000	8600	6000	455
DIN 580-M24-NI	M 24	50	90	50	18	90	20	36	24	18000	12900	9000	918

DIN 580-A4

不锈钢

说明	d1	d2	d3	d4	e	h	k	长度 l	m	F1 最大 单位 N	F2 最大. 单位 N	F3 最大. 单位 N	🔗
DIN 580-M6-A4	M 6	20	36	20	6	36	8	13	10	750	550	380	60
DIN 580-M8-A4	M 8	20	36	20	6	36	8	13	10	1400	1000	700	82
DIN 580-M10-A4	M 10	25	45	25	8	45	10	17	12	2300	1700	1150	125
DIN 580-M12-A4	M 12	30	54	30	10	53	12	20.5	14	3400	2400	1700	188
DIN 580-M16-A4	M 16	35	63	35	12	62	14	27	16	7000	5000	3500	309
DIN 580-M20-A4	M 20	40	72	40	14	71	16	30	19	12000	8600	6000	455
DIN 580-M24-A4	M 24	50	90	50	18	90	20	36	24	18000	12900	9000	918

