

六角螺母

带轴环

规格

钢制

- 拉伸强度等级10
- 发黑处理

信息



DIN 6331六角螺母在需要频繁夹紧和拧松物体时使用($m = 1.5 \times d_1$)。由于此类螺母带有凸边,故无需使用垫圈。
官方标准参数所列的额外尺寸:M 27, M 42 和 M 48。但标准参数并未预见到M 14。

可按需提供

带A/F的M10尺寸 = 17

技术信息

- 螺母强度值 (参见页 A20)



DIN 6331

型号	d1	d2	a	e 最小	m	A/F	⚖
DIN 6331-M6	M 6	14	3	11.5	9	10	9
DIN 6331-M8	M 8	18	3.5	14.4	12	13	13
DIN 6331-M10	M 10	22	4	17.8	15	16	20
DIN 6331-M12	M 12	25	4	20	18	18	32
DIN 6331-M14	M 14	28	4	24.6	21	22	51
DIN 6331-M16	M 16	31	5	26.8	24	24	71
DIN 6331-M20	M 20	37	6	33.5	30	30	115
DIN 6331-M24	M 24	45	6	40	36	36	220
DIN 6331-M30	M 30	58	8	51.3	45	46	410
DIN 6331-M36	M 36	68	10	61.3	54	55	810