

球头手柄

钢制, 发黑处理

规格

类型

- L型: 带H7普通孔的倾角手柄
- N型: 带螺纹孔的倾角手柄

钢制

- 车削
- 发黑处理


球形捏手 DIN 319 (参见页 538)
塑料, 黑色

信息

DIN 官方标准规定的附加尺寸 200 - M24 / B24。

技术信息

- ISO 基本公差 (参见页 A21)



DIN 6337

型号	l1	d1	d2 H7	b	d3	d4	d5	d6	h ≈	l2 ≈	△△
DIN 6337-63-B8-L	63	-	B 8	12	16	12.5	20	8	33	60	32
DIN 6337-80-B10-L	80	-	B 10	14.5	20	16	20	9	40	76	53
DIN 6337-100-B12-L	100	-	B 12	18.5	25	20	25	11	50	95	100
DIN 6337-125-B16-L	125	-	B 16	24	32	25	32	15	63	119	216
DIN 6337-160-B20-L	160	-	B 20	30	40	31	40	18	80	152	415
DIN 6337-63-M8-N	63	M 8	-	12	16	12.5	20	8	33	60	32
DIN 6337-80-M10-N	80	M 10	-	14.5	20	16	20	9	40	76	54
DIN 6337-100-M12-N	100	M 12	-	18.5	25	20	25	11	50	95	102
DIN 6337-125-M16-N	125	M 16	-	24	32	25	32	15	63	119	223
DIN 6337-160-M20-N	160	M 20	-	30	40	31	40	18	80	152	425