

振动阻尼元件

橡胶与钢或不锈钢

标准型号

- **DVA.7:** 带抛光镀锌钢螺纹盲孔和底板的衬套, 天然橡胶减震器主体, 黑色, 硬度 40、55、70 Shore A±5。
- **DVA.7-SST:** 带 AISI 304 不锈钢螺纹盲孔和底板的衬套, 天然橡胶减震器主体, 黑色, 硬度 55 Shore A±5。

特征及应用

振动阻尼元件设计用于减少大型机械和设备的运动部件或不平衡振动体产生的振动、冲击和噪音。这些振动、冲击和噪音会造成以下负面影响:

- 造成机器及/或其相邻设备的异常运行, 并可能会缩短其使用寿命;
- 损害健康
- 噪声。

可根据要求提供每个单个代码的负载图。

参见 技术参数和选型指南(页 -)。

按需提供的特殊型号


天然橡胶 NR, 硬度40、70 公差±5 Shore A, 带 AISI 304 底座。



* 根据所需的橡胶硬度完善产品描述:
可选邵氏A硬度: 40、55、70, 公差±5。


DVA.7 - 20 - 24 - M6 - 55
 D L d Shore A

DVA.7



型号	D	L	d	h	△	硬度 40 Shore A				硬度 55 Shore A				硬度 70 Shore A			
						代码	最大载荷 [N]	最大挠曲度 [mm]	刚度 [N/mm]	代码	最大载荷 [N]	最大挠曲度 [mm]	刚度 [N/mm]	代码	最大载荷 [N]	最大挠曲度 [mm]	刚度 [N/mm]
DVA.7-10-10-M5-*	10	10	M5	5	2	416271	46	3	14	413571	59	3	20	418971	113	3	40
DVA.7-20-15-M6-*	20	15	M6	6	7	416297	84	5	17	413597	194	4	48	418997	321	4	78
DVA.7-20-24-M6-*	20	24	M6	6	8	416301	82	6	14	413601	130	6	22	419001	330	6	55
DVA.7-25-20-M6-*	25	20	M6	6	15	416307	84	5	17	413607	190	5	38	419007	495	5	96
DVA.7-30-30-M8-*	30	30	M8	8	28	416311	190	8	25	413611	260	8	35	419011	630	8	84
DVA.7-30-36-M8-*	30	36	M8	8	30	416321	180	9	20	413621	320	9	36	419021	650	9	72
DVA.7-35-40-M8-*	35	40	M8	8	43	416331	260	10	26	413631	300	10	30	419031	630	10	63
DVA.7-50-50-M10-*	50	50	M10	10	100	416337	481	13	38	413637	835	13	67	419037	1147	13	92
DVA.7-50-61-M8-*	50	61	M8	8	114	416341	490	15	32	413641	600	15	39	419041	1520	15	100
DVA.7-50-68-M10-*	50	68	M10	10	120	416351	490	17	29	413651	890	17	52	419051	1950	17	115
DVA.7-70-58-M12-*	70	58	M12	12	230	416371	890	15	61	413671	1390	15	96	419071	1923	15	133
DVA.7-75-89-M12-*	75	89	M12	12	373	416381	971	22	44	413681	1675	22	75	419081	2328	22	105

DVA.7-SST



DVA.7 - 20 - 24 - SST - M6 - 55
 D L Stainless steel d Shore A

STAINLESS STEEL

型号	D	L	d	h	△	硬度 40 Shore A				硬度 55 Shore A				硬度 70 Shore A			
						代码	最大载荷 [N]	最大挠曲度 [mm]	刚度 [N/mm]	代码	最大载荷 [N]	最大挠曲度 [mm]	刚度 [N/mm]	代码	最大载荷 [N]	最大挠曲度 [mm]	刚度 [N/mm]
DVA.7-10-10-SST-M5-55	10	10	M5	5	2	46	3	14	410581	59	3	20	113	3	40		
DVA.7-20-15-SST-M6-55	20	15	M6	6	7	84	5	17	410597	194	4	48	321	4	78		
DVA.7-20-24-SST-M6-55	20	24	M6	6	8	82	6	14	410601	130	6	22	330	6	55		
DVA.7-25-20-SST-M6-55	25	20	M6	6	15	84	5	17	410606	190	5	38	495	5	96		
DVA.7-30-30-SST-M8-55	30	30	M8	8	28	190	8	25	410611	260	8	35	630	8	84		
DVA.7-30-36-SST-M8-55	30	36	M8	8	30	180	9	20	410613	320	9	36	650	9	72		
DVA.7-35-40-SST-M8-55	35	40	M8	8	43	260	10	26	410621	300	10	30	630	10	63		
DVA.7-50-50-SST-M10-55	50	50	M10	10	100	481	13	38	410627	835	13	67	1147	13	92		
DVA.7-50-61-SST-M8-55	50	61	M8	8	114	490	15	32	410631	600	15	39	1520	15	100		
DVA.7-50-68-SST-M10-55	50	68	M10	10	120	490	17	29	410633	890	17	52	1950	17	115		
DVA.7-70-58-SST-M12-55	70	58	M12	12	230	890	15	61	410651	1390	15	96	1923	15	133		
DVA.7-75-89-SST-M12-55	75	89	M12	12	373	971	22	44	410661	1675	22	75	2328	22	105		

