

## 振动阻尼元件

### 橡胶与钢或不锈钢

#### 标准型号

- **DVM.4:** 抛光镀锌钢螺杆和底板, 天然橡胶减震器主体, 黑色, 硬度 40、55、70 Shore A±5。
- **DVM.4-SST:** INOX AISI 304 不锈钢螺杆和底板, 天然橡胶减震器主体, 黑色, 硬度 55 Shore A±5。

#### 特征及应用

支撑面的特殊凹形设计使其能够完美适应不平整的表面。

振动阻尼元件设计用于减少大型机械和设备的运动部件或不平衡振动体产生的振动、冲击和噪音。这些振动、冲击和噪音会造成以下负面影响:


- 造成机器及/或其相邻设备的异常运行, 并可能会缩短其使用寿命;
- 损害健康;
- 噪声。

可根据要求提供每个单个代码的负载图。

参见 技术参数和选型指南 (页 -)。

#### 按需提供特殊型号

天然橡胶 NR, 硬度40、70 公差±5 Shore A, 带 AISI 304 底座。



#### DVM.4

代码	说明	D	L	d	l	s	ΔΔ
436991	DVM.4-15-14-M4-10-40	15	14	M4	10	1.4	5
436992	DVM.4-15-14-M4-10-55	15	14	M4	10	1.4	5
436993	DVM.4-15-14-M4-10-70	15	14	M4	10	1.4	5
436996	DVM.4-20-23,5-M6-18-40	20	23.5	M6	18	2	14
436997	DVM.4-20-23,5-M6-18-55	20	23.5	M6	18	2	14
436998	DVM.4-20-23,5-M6-18-70	20	23.5	M6	18	2	14
437001	DVM.4-25-18,5-M6-18-40	25	18.5	M6	18	2	18
437002	DVM.4-25-18,5-M6-18-55	25	18.5	M6	18	2	18
437003	DVM.4-25-18,5-M6-18-70	25	18.5	M6	18	2	18
437006	DVM.4-30-28,5-M8-20-40	30	28.5	M8	20	2	36
437007	DVM.4-30-28,5-M8-20-55	30	28.5	M8	20	2	36
437008	DVM.4-30-28,5-M8-20-70	30	28.5	M8	20	2	36
437011	DVM.4-40-28-M8-23-40	40	28	M8	23	2	57
437012	DVM.4-40-28-M8-23-55	40	28	M8	23	2	57
437013	DVM.4-40-28-M8-23-70	40	28	M8	23	2	57
437016	DVM.4-50-28-M10-28-40	50	28	M10	28	2	97
437017	DVM.4-50-28-M10-28-55	50	28	M10	28	2	97
437018	DVM.4-50-28-M10-28-70	50	28	M10	28	2	97
437021	DVM.4-70-43-M10-27-40	70	43	M10	27	3	260
437022	DVM.4-70-43-M10-27-55	70	43	M10	27	3	260
437023	DVM.4-70-43-M10-27-70	70	43	M10	27	3	260
437026	DVM.4-75-37-M12-37-40	75	37	M12	37	3	259
437027	DVM.4-75-37-M12-37-55	75	37	M12	37	3	259
437028	DVM.4-75-37-M12-37-70	75	37	M12	37	3	259
437031	DVM.4-100-50-M16-41-40	100	50	M16	41	3	609
437032	DVM.4-100-50-M16-41-55	100	50	M16	41	3	609
437033	DVM.4-100-50-M16-41-70	100	50	M16	41	3	609

#### DVM.4-SST

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	L	d	l	s	ΔΔ
437081	DVM.4-15-14-SST-M4-10-55	15	14	M4	10	1.4	5
437082	DVM.4-20-23,5-SST-M6-18-55	20	23.5	M6	18	2	14
437083	DVM.4-25-18,5-SST-M6-18-55	25	18.5	M6	18	2	19
437084	DVM.4-30-28,5-SST-M8-20-55	30	28.5	M8	20	2	36
437085	DVM.4-40-28-SST-M8-23-55	40	28	M8	23	2	60
437086	DVM.4-50-28-SST-M10-28-55	50	28	M10	28	2	95
437087	DVM.4-70-43-SST-M10-28-55	70	43	M10	28	3	260
437088	DVM.4-75-37-SST-M12-37-55	75	37	M12	37	3	271
437089	DVM.4-100-50-SST-M16-41-55	100	50	M16	41	3	609