

振动阻尼元件

橡胶与钢或不锈钢

标准型号

- **DVM.5:** 带抛光镀锌钢螺纹盲孔和底板的衬套, 天然橡胶减震器主体, 黑色, 硬度 40、55、70 Shore A±5。
- **DVM.5-SST:** 带 AISI 304 不锈钢螺纹盲孔和底板的衬套, 天然橡胶减震器主体, 黑色, 硬度 55 Shore A±5。

特征及应用

支撑面的特殊凹形设计使其能够完美适应不平整的表面。

振动阻尼元件设计用于减少大型机械和设备的运动部件或不平衡振动体产生的振动、冲击和噪音。这些振动、冲击和噪音会造成以下负面影响:


- 造成机器及/或其相邻设备的异常运行, 并可能会缩短其使用寿命;
- 损害健康;
- 噪声。

可根据要求提供每个单个代码的负载图。

参见 技术参数和选型指南 (页 -)。

按需提供的特殊型号

天然橡胶 NR, 硬度40、70 公差±5 Shore A, 带 AISI 304 底座。



DVM.5

代码	说明	D	L	d	h	s	△
437036	DVM.5-15-14-M4-40	15	14	M4	4	1.4	4
437037	DVM.5-15-14-M4-55	15	14	M4	4	1.4	4
437038	DVM.5-15-14-M4-70	15	14	M4	4	1.4	4
437041	DVM.5-20-23,5-M6-40	20	23.5	M6	6	2	11
437042	DVM.5-20-23,5-M6-55	20	23.5	M6	6	2	11
437043	DVM.5-20-23,5-M6-70	20	23.5	M6	6	2	11
437046	DVM.5-25-18,5-M6-40	25	18.5	M6	6	2	15
437047	DVM.5-25-18,5-M6-55	25	18.5	M6	6	2	15
437048	DVM.5-25-18,5-M6-70	25	18.5	M6	6	2	15
437051	DVM.5-30-28,5-M8-40	30	28.5	M8	8	2	31
437052	DVM.5-30-28,5-M8-55	30	28.5	M8	8	2	31
437053	DVM.5-30-28,5-M8-70	30	28.5	M8	8	2	31
437056	DVM.5-40-28-M8-40	40	28	M8	8	2	54
437057	DVM.5-40-28-M8-55	40	28	M8	8	2	54
437058	DVM.5-40-28-M8-70	40	28	M8	8	2	54
437061	DVM.5-50-28-M10-40	50	28	M10	10	2	83
437062	DVM.5-50-28-M10-55	50	28	M10	10	2	83
437063	DVM.5-50-28-M10-70	50	28	M10	10	2	83
437066	DVM.5-70-43-M10-40	70	43	M10	10	3	223
437067	DVM.5-70-43-M10-55	70	43	M10	10	3	223
437068	DVM.5-70-43-M10-70	70	43	M10	10	3	223
437071	DVM.5-75-37-M12-40	75	37	M12	12	3	230
437072	DVM.5-75-37-M12-55	75	37	M12	12	3	230
437073	DVM.5-75-37-M12-70	75	37	M12	12	3	230
437076	DVM.5-100-50-M16-40	100	50	M16	16	3	590
437077	DVM.5-100-50-M16-55	100	50	M16	16	3	590
437078	DVM.5-100-50-M16-70	100	50	M16	16	3	590

DVM.5-SST

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	L	d	h	s	△
437090	DVM.5-15-14-SST-M4-55	15	14	M4	4	1.4	4
437091	DVM.5-20-23,5-SST-M6-55	20	23.5	M6	6	2	14
437092	DVM.5-25-18,5-SST-M6-55	25	18.5	M6	6	2	15
437093	DVM.5-30-28,5-SST-M8-55	30	28.5	M8	8	2	28
437094	DVM.5-40-28-SST-M8-55	40	28	M8	8	2	54
437095	DVM.5-50-28-SST-M10-55	50	28	M10	10	2	85
437096	DVM.5-70-43-SST-M10-55	70	43	M10	10	3	224
437097	DVM.5-75-37-SST-M12-55	75	37	M12	12	3	232
437098	DVM.5-100-50-SST-M16-55	100	50	M16	16	3	590