

中置导辊组件

高科技聚合物, 铝制, 不锈钢

胶条

阳极氧化铝, 本色, 亚光饰面。

支撑销

聚甲基(POM)高科技聚合物, 白色。

销

AISI 304 不锈钢。

滚动元件

聚乙烯基(PE)高科技聚合物, 灰色。

标准型号

- GCA-4-RS: 搭载球面接触辊筒。
- GCA-4-RC: 搭载圆柱形辊筒。
- GCA-4-RT: 搭载圆柱形接触辊筒。

特征及应用

GCA-4中置导辊组件为自支撑式结构, 为传送带上的产品提供侧向导。该款导辊组件适用于垂直高度较大的产品(图1)。

根据待输送的产品, 可按需推荐:

- GCA-4-RS: 用于罐装产品或塑料盒装产品的导向;
- GCA-4-RC: 用于纸箱装产品的导向, 该辊筒提供流畅的导向效果;
- GCA-4-RT: 用于玻璃制品的导向, 在玻璃意外破损时, 滚辊的接触面便于排出碎屑。



单条导辊组件标准供货长度为1440或3000mm。

按需提供的特殊型号


- 搭载其他颜色辊筒的中置导辊组件。
- 销体材质为缩醛树脂基(POM)高科技聚合体的中置导辊组件。

可按需提供的配件


- BDG: 用于连接导辊框架的镀锌钢连杆。
- TGL: 导辊框盖帽。
- PGC-4: 中置导辊组件的间隔块。
- MPG-P: 安装销
- MPG-V: 镀锌钢锤头螺钉(参见 GLA-1)。




GCA-4-RS



GCA-4-RC



GCA-4-RT



GCA-4-RS

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	△
419134	GCA-4-RS-103-1440	1440	6260
419131	GCA-4-RS-103-3000	3000	13040

GCA-4-RC

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	△
419135	GCA-4-RC-103-1440	1440	6260
419132	GCA-4-RC-103-3000	3000	13040

GCA-4-RT

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	△
419136	GCA-4-RT-103-1440	1440	6260
419133	GCA-4-RT-103-3000	3000	13040