

梯形丝杠螺母

钢/不锈钢, 单线, 带六角头

规格

螺纹旋向

- RH: 右旋螺纹

钢 1.0718 **ST**

AISI 303 不锈钢 **NI**

信息



梯形丝杠螺母 GN 103.2 与梯形丝杠螺钉 GN 103 一起使用。扳手平面用于紧固, 可防止螺母转动。螺母也可通过六角头来传动。由于钢和不锈钢螺母容易发生冷焊(卡住), 因此螺纹必须进行永久润滑。因此, 钢和不锈钢螺母主要用于偶尔的调整。

附件

- 梯形丝杠螺钉 GN 103 (参见页)

技术信息

- 梯形丝杠螺钉 (参见页)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



GN 103.2-ST

说明	d x P 单线	条长 l	A/F	⚖
GN 103.2-8x1,5-RH-ST	8 x 1,5	12	12	20
GN 103.2-10x2-RH-ST	10 x 2	15	17	20
GN 103.2-10x3-RH-ST	10 x 3	15	17	20
GN 103.2-12x3-RH-ST	12 x 3	18	19	30
GN 103.2-14x4-RH-ST	14 x 4	21	22	40
GN 103.2-16x4-RH-ST	16 x 4	24	27	80
GN 103.2-18x4-RH-ST	18 x 4	27	27	100
GN 103.2-20x4-RH-ST	20 x 4	30	30	120
GN 103.2-24x5-RH-ST	24 x 5	36	36	200
GN 103.2-30x6-RH-ST	30 x 6	45	46	420
GN 103.2-36x6-RH-ST	36 x 6	54	55	720
GN 103.2-40x7-RH-ST	40 x 7	60	65	1200
GN 103.2-50x8-RH-ST	50 x 8	75	75	1800

GN 103.2-NI

不锈钢

说明	d x P 单线	条长 l	A/F	⚖
GN 103.2-8x1,5-RH-NI	8 x 1,5	12	12	20
GN 103.2-10x2-RH-NI	10 x 2	15	17	20
GN 103.2-10x3-RH-NI	10 x 3	15	17	20
GN 103.2-12x3-RH-NI	12 x 3	18	19	30
GN 103.2-14x4-RH-NI	14 x 4	21	22	40
GN 103.2-16x4-RH-NI	16 x 4	24	27	80
GN 103.2-18x4-RH-NI	18 x 4	27	27	100
GN 103.2-20x4-RH-NI	20 x 4	30	30	120
GN 103.2-24x5-RH-NI	24 x 5	36	36	200
GN 103.2-30x6-RH-NI	30 x 6	45	46	420
GN 103.2-36x6-RH-NI	36 x 6	54	55	720
GN 103.2-40x7-RH-NI	40 x 7	60	65	1200
GN 103.2-50x8-RH-NI	50 x 8	75	75	1800