

扣环

不锈钢

规格

AISI 301 不锈钢

- 普通饰面 BL
- 滚磨
- 镀锌
- 黑色钝化 SW

信息

在轻型负载的情况下, GN 111.3 扣环可用作牵引缆索、珠链、固定扣带等的通用连接元件。黑色的设计不仅有一种谨慎的视觉即视感, 还适用于需要最小表面反射的情况。

表中所列的锁销和滚珠锁销带定位孔, 扣环可以穿进去。此外, 扣环也可以用来增补挂缆和珠链。因此可以很容易地同时固定多个元件, 以免遗失。


承载能力的细节为指导值, 不作保证。

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)



适用于滚珠锁销和具有销 Ø 的锁销										
d1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11, GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	全部	5 / 6 / 8 / 10	全部	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	全部	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



应用示例



GN 111.3

不锈钢

说明	d1	d2	静载荷 N ≈	⚖
GN 111.3-14-BL	14	1	50	1
GN 111.3-14-SW	14	1	50	1
GN 111.3-18-BL	18	1.3	90	1
GN 111.3-18-SW	18	1.3	90	1
GN 111.3-24-BL	24	1.5	100	2
GN 111.3-24-SW	24	1.5	100	2
GN 111.3-30-BL	30	1.8	120	3
GN 111.3-30-SW	30	1.8	120	3
GN 111.3-38-BL	38	2	120	5
GN 111.3-38-SW	38	2	120	5