

## 不锈钢滚珠锁销

### 带紧固长度补偿

#### 规格

- 销  
AISI 303 不锈钢
- 手柄  
塑料 (聚酰胺PA)  
- 黑灰色/红色  
- 耐受温度达 80 °C
- 滚珠  
AISI 420C 不锈钢
- 弹簧  
AISI 631 不锈钢



#### 信息




GN113.1型滚珠锁销可用于快速和固定夹紧薄型零件的场合, 特别适用于需要频繁夹紧及松开的场合。在焊接过程中通常可使用此类锁销, 来调整及夹紧焊接金属板。  
通过按压弹簧式按钮, 销向前移动  $l_2$  长度的距离, 同时松开两颗滚珠。  
- 锁销固定范围 (参见页 868)

#### 附件


- 珠链 GN 111 (参见页 904)
- 不锈钢珠链 GN 111.5 (参见页 905)
- 挂缆 GN 111.2 (参见页 906)
- 螺旋挂缆 GN 111.4 (参见页 908)

#### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)



#### 应用示例



#### GN 113.1

型号	$d_1 - 0.04 / -0.08$	$l_1$ 最大	$l_1$ 最小	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$l_2$	$l_3$	定位孔 H11	夹紧力 最大 $N \approx$	天平
GN 113.1-6-0	6	5	0	7	38	17.5	5	30	6	16	16
GN 113.1-6-5	6	10	5	7	38	17.5	5	30	6	18	23
GN 113.1-8-0	8	5	0	9.5	38	17.5	6.5	30	8	16	19
GN 113.1-8-5	8	10	5	9.5	38	17.5	6.5	30	8	18	20
GN 113.1-10-0	10	5	0	12	47	23	8.7	36	10	21	38
GN 113.1-10-5	10	10	5	12	47	23	8.7	36	10	23	39
GN 113.1-12-0	12	5	0	14	47	23	9.4	36	12	21	42
GN 113.1-12-5	12	10	5	14	47	23	9.4	36	12	23	44

不锈钢