

夹紧衬套

用于 GN 1130 吊环销

规格

类型

- A型: 带外六角

衬套

不锈钢

- AISI 630

- 沉淀硬化

信息

GN 1132夹紧衬套用于连接吊环销 GN 1130 (参见页 1096)。

固定衬套的长度 l_1 应与吊环销的长度 l_1 相等, 以在GN 1130的插入长度为x的条件下, 达到附表内给出的负载标准。





固定衬套用于永久固定工件, 为吊环或类似装置提供了一种节省空间的选项。

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)

可按需提供

- 其它螺纹 d_2



吊环销
GN 1130



GN 1132

不锈钢

型号	d_1	l_1	d_2	d_3	$d_4 + 0.3$	l_2	l_3	s	拧紧扭矩 in Nm	Δ
GN 1132-8-10-M16x1,5-A	8	10	M 16 x 1.5	24	9.8	27.5	20	19	90	32
GN 1132-8-25-M16-A	8	25	M 16	24	9.8	37.5	25	19	75	47
GN 1132-10-15-M20x1,5-A	10	15	M 20 x 1.5	28	12.2	35.5	24	24	145	70
GN 1132-10-35-M20-A	10	35	M 20	28	12.2	46	29	24	130	92
GN 1132-12-15-M24x1,5-A	12	15	M 24 x 1.5	32	14.7	35.5	24	27	220	94
GN 1132-12-35-M24-A	12	35	M 24	32	14.7	48.5	36	27	200	119
GN 1132-16-25-M30x2-A	16	25	M 30 x 2	39	19.2	44	29	30	440	164
GN 1132-16-50-M30-A	16	50	M 30	39	19.2	66	44	30	400	236
GN 1132-20-50-M36x2-A	20	50	M 36 x 2	43	26	70	55	36	440	236