

保护帽

用于锁

规格

塑料 (聚乙烯)
黑色

信息

保护盖帽 GN 120 用于结合钥匙操作的锁定装置。以此防止灰尘进入关键机构和及锁定装置, 并可按需以90°网格模式与锁定机构的锁壳一同安装。




请注意: 间距A1...A9及/或为尺寸 "b"减去锁定距离A。

保护帽GN 120适用于以下锁具:


- 迷你型门锁GN 115.1 (参见页 1504)
- 迷你型门锁GN 115.6 (参见页 1505)
- 开门手柄,可锁定 GN 115 (参见页 1462)
- 开门手柄,不可锁定 GN 115 (参见页 1465)
- 钩型门锁 GN 115.8 (参见页 1474)
- 门锁 GN 119 (参见页 1482)
- 旋转锁定式门锁GN 516 (参见页 1542)
- 旋转锁定式门锁GN 516.1 (参见页 1544)
- 不锈钢旋转锁定式门锁 GN 516.5 (参见页 1546)

技术信息


- 塑料特性 (参见页 A2)




应用示例



门锁 GN 119



门锁 GN 115



GN 120

说明	d	s	b	h1	h2	l	用于锁	△
GN 120-29-14,5	29	14,5	2	6	11	18,5	GN 115.1 / GN 115.6	3
GN 120-36-20,5	36	20,5	2	8	12	23	GN 115 / GN 115.8 / GN 119 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5	5