

双向管夹头

不锈钢拼合式安装

规格

识别号

- 2 号: 带 3 个内六角螺钉 ISO 4762

管夹头

不锈钢 AISI CF-8 NI

亚光喷砂饰面

ISO 4762 圆柱头内六角螺钉

不锈钢

信息

双向夹头 GN 131.3 的夹紧孔专门设计用于典型构造管。方形截面 s_1 和 s_2 也允许夹持具有方形横截面的棒材或管材。




在螺钉位置 z_1 和 z_2 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。拼合式夹紧点 z_2 允许连接器夹持件随后被插入到现有结构中, 并且在轴向滑动不可行时 (例如由于弯曲半径过小) 便于装配。

附件

- GN 990 (参见页面 1904) 构造管

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页面 A26)



GN 131.3

不锈钢

说明	d ₁	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	s ₁ 方形	s ₂ 方形	z ₁ 螺钉位置	z ₂ 螺钉位置	△
GN 131.3-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	12	36.5	25	14	10	10	M4-12	M4-12	32
GN 131.3-B20-B12-2-NI	B 20	B 12	20	51	42	20	16	10	M6-20	M6-12	133
GN 131.3-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	20	57	42	22	16	16	M6-20	M6-18	134