

双向管夹头

不锈钢拼合式安装

规格

识别号

• 2号: 带 3 个内六角螺钉 ISO 4762

管夹头

不锈钢 AISI CF-8 NI

亚光喷砂饰面

ISO 4762 圆柱头内六角螺钉

不锈钢

信息

双向夹头 GN 131.4 的夹紧孔专门设计用于典型构造管。方形截面 s_1 和 s_2 也允许夹持具有方形横截面的棒材或管材。





在螺钉点 z_1 处的夹紧是沿径向在所用型材的表面上进行的。在螺钉位置 z_2 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。拼合式夹紧点 z_2 允许连接器夹持件随后被插入到现有结构中, 并且在轴向滑动不可行时 (例如由于弯曲半径过小) 便于装配。

附件

GN 990 (see page 1904) 构造管

技术信息

不锈钢特性 (参见页面 A26)



GN 131.4

不锈钢

说明	d_1	d_2	k	l_1	l_2	m	s_1 方形	s_2 方形	z_1 螺钉位置	z_2 螺钉位置	$\varnothing_2$
GN 131.4-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	20	35.5	42	14	10	10	M6-8	M6-12	102
GN 131.4-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	20	44.5	42	17	10	16	M6-10	M6-18	113