

## 连底管夹头

铝质, 拼合式装配

### 规格

#### 识别号

识别号 **2**: 带两颗不锈钢圆柱头内六角DIN 912紧固螺钉

铝材

- 粉末涂层  
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉  
AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985  
AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

### 信息

连底管夹头GN 165的夹紧孔不是为以下施工加工和设计的 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于DIN 2391、DIN 2395 和DIN 2462。

方孔的设计还适用于 **型材系统**。

在螺钉位置 **z** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。






如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄代替GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。

### 附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)



\*增加双向管夹头的颜色索引

**SW** **BL**  
RAL9005 普通

### GN 165-B

说明	d1	d2	k 夹紧长度	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	天平
GN 165-B20-2-*	B 20	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63   78	300
GN 165-B25-2-*	B 25	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63   78	296
GN 165-B30-2-*	B 30	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63   78	282
GN 165-B40-2-*	B 40	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78   92	945
GN 165-B42-2-*	B 42	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78   92	905
GN 165-B45-2-*	B 45	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78   92	878
GN 165-B48-2-*	B 48	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78   92	840
GN 165-B50-2-*	B 50	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78   92	810

### GN 165-S

说明	d1	d2	k 夹紧长度	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	天平
GN 165-V20-2-*	V 20	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63   78	300
GN 165-V25-2-*	V 25	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63   78	286
GN 165-V30-2-*	V 30	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63   78	270
GN 165-V40-2-*	V 40	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78   92	920
GN 165-V45-2-*	V 45	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78   92	886
GN 165-V50-2-*	V 50	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78   92	880

SW型重量