

锁定接头套件

用于 GN 187.5 锁紧板

规格

类型

- 类型 **E**: 带偏心凸轮的夹紧杆
- 类型 **K**: 带可调节手柄
- 类型 **S**: 带 DIN 912 槽头螺钉

类型 **E**

偏心杆, AISI CF-8 不锈钢
接触表面, AISI 431 不锈钢

类型 **K**

手柄
压铸锌, 喷涂涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面

类型 **S**

DIN 912 槽头螺钉
不锈钢 A2

DIN 7991 沉头螺钉 /
垫圈 A2 不锈钢

其他部件
不锈钢 AISI 303

信息

GN 187.6 锁定接头套件可用于组合 GN 187.5 不锈钢锁紧板 (见页面) 来构成锁定接头。由于六角形肩形成一个锁形连接, 也防止零件转动, 定心衬套可实现快捷安装。在解锁状态下, 衬套或拉紧螺母形成使锁紧板中心对中心的轴线。

使用不锈钢-止推弹簧 GN 187.2 (见页面 1065) 可实现锁定头彼此彻底地分开。


E 型和 K 型广泛用于需要经常免工具调整锁定接头的应用。




技术信息

- 不锈钢特性 (见页面 A26)


E 型



K 型




S 型




安装说明

E 型



安装说明

K/S 型



GN 187.6-E

不锈钢

说明	d1 GN 187.5 锁紧板	d2	d3	h1	h2	h3	l1	s	
GN 187.6-27-E	27	9	M 5	16	15	0.9	44	12	36
GN 187.6-32-E	32	9	M 5	19	19.3	1.1	63	12	71
GN 187.6-40-E	40	11	M 6	24	25.5	1.3	82	14	142

GN 187.6-K

说明	d1 GN 187.5 锁紧板	d2	d4	h1	h4	l2	s	
GN 187.6-27-K	27	9	M 6	16	33	45	12	43
GN 187.6-32-K	32	9	M 6	19	33	45	12	45
GN 187.6-40-K	40	11	M 8	24	42.5	63	14	96

GN 187.6-S

不锈钢

说明	d1 GN 187.5 锁紧板	d2	d4	h1	h5	s	
GN 187.6-27-S	27	9	M 6	16	4.6	12	12
GN 187.6-32-S	32	9	M 6	19	4.6	12	14
GN 187.6-40-S	40	11	M 8	24	5.6	14	27