

边缘防护胶条

材料 NBR / MVQ (硅), FDA 认证

规格

胶条

丁腈橡胶 **NBR**

- FDA 认证
- 蓝色, Ral 5012 **BL**
- 硬度 70±5 肖氏硬度 A
- 耐受温度从 -30 °C 到 100 °C

胶条

硅橡胶 **MVQ**

- FDA 认证
- 蓝色, Ral 5010 **BL**
- 硬度 60±5 肖氏硬度 A
- 耐受温度从 -50 °C 到 200 °C

夹紧嵌件

不锈钢丝聚酯夹紧条 AISI 304



信息

边缘防护胶条 GN 2194 安装在金属板和盖板的前端边缘。它们可防止锐利边缘损坏表面。边缘饰面还能实现光学装饰效果,可将后续处理工作需求降至最低,比如去除毛刺、倒角加工或激光切割金属板。

由于使用了符合 FDA 标准的材料,这些胶条适用于具有相应要求的应用。除根据 FDA 21 CFR 177.2600 进行批准外,硅胶型号还符合 3-A Sanitary Standard Inc. 的指导准则和 DIN ISO 10993。

NBR 制成的胶条特别适用于可能接触油、油脂或类似流体的应用。





建议遵循指导放置半径 (r1...r3), 以保证持久的型材放置和降低装配难度。可手动装配,也可使用软面锤进行装配。嵌入式夹具插件可防止其脱落。无需使用胶水或其他粘合剂。

可按需提供

- 其他颜色的 MVQ 材料

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



GN 2194

说明	h1	条长 l m	a 夹紧范围	b	h2	r1	r2	r3	重量
GN 2194-NBR-9,5-BL-20	9.5	20	1 - 2	6.5	8	15	15	15	1400
GN 2194-NBR-14-BL-20	14	20	1 - 4	10.5	12	25	20	20	2410
GN 2194-MVQ-9,5-BL-20	9.5	20	1 - 2	6.5	8	25	25	12	1010
GN 2194-MVQ-14-BL-20	14	20	1 - 4	10.5	12	30	45	15	1660