

圆窗水平仪

用于在安装板和壳体内安装

规格

灵敏度

- 10型: 10角分, 气泡移动2 mm (仅限 ALS 款)
- 40型: 40角分, 气泡移动2 mm (仅限 KT 款)

识别号

- 1: 不带反差环
- 2: 带反差环 (仅限KT款, 用于 d=12...18)

外壳

铝制, 阳极氧化处理, 本色 **ALS** /
视窗, 玻璃

塑料, 白色 **KT** /
视窗, 透明

填充物

- 无色透明 **K**
- 绿色透明 **G** (仅限KT款)

信息

由于其柱状的设计, GN 2281圆窗水平仪适于安装在金属板与壳体内, 用以检查夹装系统、机械装置、仪器仪表的水平位置状态。

圆窗水平仪不能校准, 如: 没有水平的外部参照面, 则必须校准并确保固定其的构件处于垂直位置。

ALS款的黑色外壳使其与气泡边缘形成明显反差, 提高了辨识度。KT款可在壳体的空气层提供反差屏, 以达到同样效果。

或者, 也可利用安装孔内的黑色背景增强反差效果。

可按需提供



- 其它灵敏度





GN 2281

型号	d	h1	h2	⚖
GN 2281-ALS-10-K-10-1	10	6.9	-	1
GN 2281-ALS-12-K-10-1	12	6.4	-	2
GN 2281-ALS-14-K-10-1	14	6.2	-	2
GN 2281-ALS-15-K-10-1	15	7.4	-	3
GN 2281-ALS-18-K-10-1	18	7.3	-	4
GN 2281-KT-10-G-40-1	10	-	6	1
GN 2281-KT-10-K-40-1	10	-	6	1
GN 2281-KT-12-G-40-1	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-G-40-2	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-K-40-1	12	-	7	1
GN 2281-KT-12-K-40-2	12	-	7	1
GN 2281-KT-14-G-40-1	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-G-40-2	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-K-40-1	14	-	8	1
GN 2281-KT-14-K-40-2	14	-	8	1
GN 2281-KT-15-G-40-1	15	-	8	1
GN 2281-KT-15-G-40-2	15	-	8	1
GN 2281-KT-15-K-40-1	15	-	8	1

ALS 款



KT 款



GN 2281

型号	d	h1	h2	⚖
GN 2281-KT-15-K-40-2	15	-	8	1
GN 2281-KT-18-G-40-1	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-G-40-2	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-K-40-1	18	-	9	2
GN 2281-KT-18-K-40-2	18	-	9	2