

缩进块

用于弹簧销

规格

烧结钢

- 表面硬化处理
- 无表面处理

信息

GN250型锯齿状垫块配合弹簧销使用，以锁定或定位滑块、活板及类似应用。

不锈钢弹簧销

带滚珠/不带螺纹

规格

外壳

AISI 303 不锈钢 **NI**

滚珠

AISI 420C 不锈钢

硬化处理

弹簧

AISI 631 不锈钢






信息

GN 614.3 弹簧销安装时应沿轴方向穿过安装孔，且须考虑孔旁倒角的尺寸“z”。

由于壳壁较薄，建议勿采用按压式装配。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)



GN 250

型号	h	b ±0.1	尺寸	d	w	s 最小	🔧
GN 250-8.5	8.5	3.4	M 8 *	5	1.6	0.9	10
GN 250-10.5	10.5	4.5	M 10 *	6.5	1.9	1	11
GN 250-8.5	8.5	3.4	M 8 **	4.5	1.5	0.8	10
GN 250-10.5	10.5	4.5	M 10 **	6	2	1	11

* 用于 GN 614 | ** for GN 615 / GN 615.2 / GN 615.3

GN 614.3

不锈钢

型号	d1 ±0.04	d2	l	w	z	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	🔧
GN 614.3-2-NI	2	1	3.5	0.3	0.15	0.8	1.5	1
GN 614.3-2.5-NI	2.5	1.5	5	0.4	0.15	2.8	4.7	1
GN 614.3-3-NI	3	2	7	0.65	0.15	4.5	7.5	1
GN 614.3-3.5-NI	3.5	2.5	9	0.8	0.15	6	14.5	1
GN 614.3-4-NI	4	3	11	0.9	0.25	8	14	1
GN 614.3-4.5-NI	4.5	3.2	12	0.95	0.25	9.5	16.5	1
GN 614.3-5-NI	5	3.5	13	1	0.25	11	18	2
GN 614.3-5.5-NI	5.5	4	14	1.2	0.3	15.5	25	2
GN 614.3-6-NI	6	4.5	15	1.5	0.3	18	31	2
GN 614.3-8-NI	8	8	18	2	0.3	24	45	5
GN 614.3-10-NI	10	10	20	2.5	0.5	26	49	8
GN 614.3-12-NI	12	12	22	3.5	0.5	41	86	13