

安装套件

用于方形线性传动装置GN 291.1上的位置指示器

规格

编号

- 代码 **1**: 用于机械位置指示器 DD52R / DD51 (参见页 718) / DD52R (参见页 721)
- 代码 **2**: 用于电子位置指示器 DD52R-E (参见页 726) / DD51-E (参见页 724)

适配器轴

钢制
发黑处理
扭矩支持
铝制
本色, 研磨处理

信息


GN 296 安装套件用于需要将位置指示器附着在线性传动装置的场合。套件包含一个主轴转接头和配有带固定螺钉的扭矩支承座。订购机械位置指示器 DD52R (参见页 721) / DD51 (参见页 718) / DD50 (参见页 716) 以数字间隔对应主轴上的锥形螺纹节距。用于位置指示器 DD52R-E (参见页 726) / DD51-E (参见页 724), 位置指示器计数节距可编程。

附件


- 位置指示器和手轮需单独订购。

技术信息



- ISO-基本公差 (参见页 A21)



识别号1



识别号2



GN 296

说明	s	d1 f7	d2	b	h	l1	l2	l3	用于位置指示器	△
GN 296-30-8-1	30	8	14	40	43.5	35	15	12	DD51	75
GN 296-40-12-1	40	12	20	50	56.5	39	16	12	DD52R	130
GN 296-50-12-1	50	12	20	60	61.5	39	17	12	DD52R	140
GN 296-30-8-2	30	8	14	40	43.5	36	15	12	DD51	58
GN 296-40-12-2	40	12	20	50	56.5	43	16	12	DD52R	123
GN 296-50-12-2	50	12	20	60	61.5	43	17	12	DD52R	133