

可调节手柄

不锈钢, 亚光喷砂饰面, 带内螺纹/装配孔, 带螺纹螺柱

规格

类型

- AS 型: 带外六角
- IS 型: 带内六角

手柄

不锈钢 AISI CF-8 精铸
亚光喷砂饰面

嵌件/固定螺钉

AISI 303 不锈钢

压力弹簧


AISI 301 不锈钢

信息

可调节手柄 GN 300.5 可用于操作空间受限制的位置或柄身位置有特殊要求的场合。螺钉插件通过锯齿与手柄连接, 可以很容易地松开。当手柄被提起(拉动)时, 锯齿松开, 手柄可以重新定位到任何所需的位置。松脱手柄后, 此机构能重新自动啮合。
AS 型的几何形状旨在防止污垢积聚并简化清洁操作。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页面 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



*完整型号请添加旋向索引

AS

带外六角

IS

带内六角

GN 300.5-带内螺纹/装配孔

不锈钢

说明	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4 行程	t 最小	📏
GN 300.5-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	30
GN 300.5-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	30
GN 300.5-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	28
GN 300.5-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	29
GN 300.5-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24.5	4	31	3.5	8	24
GN 300.5-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24.5	4	31	3.5	8	24
GN 300.5-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	41
GN 300.5-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	39
GN 300.5-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	40
GN 300.5-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24.5	4	34	3.5	8	35
GN 300.5-45-B6-*	45	-	B 6	10	17.5	24.5	4	34	3.5	8	35
GN 300.5-63-M6-*	63	M 6	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	91
GN 300.5-63-M8-*	63	M 8	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	76

GN 300.5-带内螺纹/装配孔

不锈钢

说明	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4 行程	t 最小	📏
GN 300.5-63-B8-*	63	-	B 8	13.5	21	31	6.5	45	4	11	88
GN 300.5-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	144
GN 300.5-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-78-M12-*	78	M 12	-	16	24	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	229
GN 300.5-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	223
GN 300.5-92-B12-*	92	-	B 12	19	-	43	11	64	4	17	225

* AS型重量

*完整型号请添加旋向索引


AS
带外六角

IS
带内六角

GN 300.5-带螺栓

不锈钢

说明	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 行程	
GN 300.5-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.5-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.5-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.5-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.5-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.5-30-M8-16-*	30	M 8	16	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.5-30-M8-20-*	30	M 8	20	10	13	24.5	4	31	3.5	37
GN 300.5-30-M8-25-*	30	M 8	25	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.5-30-M8-32-*	30	M 8	32	10	13	24.5	4	31	3.5	38
GN 300.5-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.5-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.5-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.5-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.5-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	45
GN 300.5-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.5-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.5-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	45
GN 300.5-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	47
GN 300.5-45-M8-16-*	45	M 8	16	10	13	24.5	4	34	3.5	48
GN 300.5-45-M8-20-*	45	M 8	20	10	13	24.5	4	34	3.5	49
GN 300.5-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	95
GN 300.5-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	96
GN 300.5-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	97
GN 300.5-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	99
GN 300.5-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.5-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	101
GN 300.5-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	103



GN 300.5-带螺栓

不锈钢

说明	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 行程	
GN 300.5-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	98
GN 300.5-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	99
GN 300.5-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	101
GN 300.5-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	103
GN 300.5-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	105
GN 300.5-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	106
GN 300.5-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	113
GN 300.5-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	157
GN 300.5-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	159
GN 300.5-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	161
GN 300.5-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	164
GN 300.5-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	167
GN 300.5-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	170
GN 300.5-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	175
GN 300.5-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	161
GN 300.5-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	163
GN 300.5-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	166
GN 300.5-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.5-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	176
GN 300.5-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	183
GN 300.5-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	190
GN 300.5-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	165
GN 300.5-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.5-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	174
GN 300.5-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	180
GN 300.5-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	187
GN 300.5-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	195
GN 300.5-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	207
GN 300.5-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	247
GN 300.5-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	250
GN 300.5-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	254
GN 300.5-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	258
GN 300.5-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	264
GN 300.5-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	269
GN 300.5-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	280
GN 300.5-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	252
GN 300.5-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	257
GN 300.5-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	262
GN 300.5-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	267
GN 300.5-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	273
GN 300.5-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	284
GN 300.5-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	295

* AS型重量