

水平调整件

钢制/不锈钢/螺杆, 不可调节

规格

类型

- **KS型**: 带塑料帽, 可滑动
- **KR型**: 带塑料帽, 不可滑动

钢制款式 ST

- 抗拉强度等级5.8
- 镀锌, 蓝钝处理
- 六角螺母 ISO 4035, 镀锌钢, 蓝钝处理

不锈钢款式 NI

- AISI 303
- 六角螺母 ISO 4035, 不锈钢 AISI 304

塑料帽:

Type KS

高科技聚合物(聚甲醛 POM)

白色(本色) RAL 9001

Type KR

弹性体(TPE)

73 shore A ≈, 黑色

信息

GN 339 水平调整件适用于底盘和调节螺杆之间无需铰接的场合。

因此, 具有降低高度的优点。

滑动和/或不可滑动保护帽安全地固定在支脚上。

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 螺钉强度值 (参见页 A20)

*增加水平调整底座型号索引

ST NI
钢制 不锈钢

GN 339

说明	d1	d2	l1	l2 ≈	l3 ≈	l4	A/F	静载荷 kN	△
GN 339-29-M6-30-KR-*	29	M 6	30	8	5	0.4	3	6	30
GN 339-29-M6-45-KR-*	29	M 6	45	8	5	0.4	3	6	32
GN 339-29-M8-35-KR-*	29	M 8	35	8	5	0.4	4	13	37
GN 339-29-M8-55-KR-*	29	M 8	55	8	5	0.4	4	13	43
GN 339-36-M8-40-KR-*	36	M 8	40	9	6	0.5	4	13	56
GN 339-36-M8-65-KR-*	36	M 8	65	9	6	0.5	4	13	65
GN 339-36-M10-45-KR-*	36	M 10	45	9	6	0.5	5	18	70
GN 339-36-M10-70-KR-*	36	M 10	70	9	6	0.5	5	18	83
GN 339-29-M6-30-KS-*	29	M 6	30	8	5	1	3	6	34
GN 339-29-M6-45-KS-*	29	M 6	45	8	5	1	3	6	36
GN 339-29-M8-35-KS-*	29	M 8	35	8	5	1	4	13	41
GN 339-29-M8-55-KS-*	29	M 8	55	8	5	1	4	13	48
GN 339-36-M8-40-KS-*	36	M 8	40	9	6	1	4	13	64
GN 339-36-M8-65-KS-*	36	M 8	65	9	6	1	4	13	72
GN 339-36-M10-45-KS-*	36	M 10	45	9	6	1	5	18	78
GN 339-36-M10-70-KS-*	36	M 10	70	9	6	1	5	18	91

ST 型重量

