

# GN 346



# GN 347



## 球形接头止推垫

### 规格

- 钢制
- 抗拉强度等级5.8
- 镀锌, 蓝钝处理

### 信息

GN 346型球头关节止推垫通常用于传递夹紧力。由于球头的作用, 此类止推垫适用于不规则或非平行表面, 并可防止螺钉因直接施力于被锁紧的工件, 而发生旋转运动。





这些数值是通过一系列测试, 使限定数量的球头衬垫, 在限定时间内承受垂直静载荷得出的。

在表内给出的值域内, 滚珠几乎不可能发生永久形变。

GN 346 球头关节止推垫还可用于带小直径底盘的水平支脚。

### 技术信息

- (参见页 A20)



### GN 346

型号	d1	d2	l1 ≈	l2	t 最小	A/F	静载荷 kN	△
GN 346-16-M8	16	M 8	19	7	9	12	5	20
GN 346-20-M10	20	M 10	22	8	11	15	7.5	32
GN 346-24-M12	24	M 12	25	10	12	17	10	50
GN 346-30-M16	30	M 16	34	13	16	24	15	115

### GN 347

型号	d1	d2	l ≈	A/F	△
GN 347-17-M8	17	M 8	14	13	12
GN 347-21-M10	21	M 10	17.5	16	24
GN 347-24-M12	24	M 12	21.5	18	37
GN 347-30-M16	30	M 16	28	24	75
GN 347-36-M20	36	M 20	35	30	140
GN 347-44-M24	44	M 24	42.5	36	261