

分度销

钢制/不锈钢, 带安全锁, 按钮解锁

规格

类型

- A型: 不带锁紧螺母
- AK型: 带锁紧螺母

钢制款式

- 发黑处理
- 销头硬化处理

AISI 303 不锈钢款式 NI

化学镀镍销头

捏手

塑料 (聚酰胺PA)

- 黑灰色, RAL 7021, 亚光
- 耐受温度达 80 °C
- 黑色, 亚光饰面

按钮

塑料 (聚甲醛 POM)

红色, RAL 3000, 亚光饰面

信息

GN 414 安全分度销用于防止分度销意外误操作。销头可在伸出位置锁定, 只能按压红色安全按钮解锁并拔出, 且按钮必须垂直按下。任何情况下, 安全锁均会在前端锁定, 例如: 销头伸出时会自动锁定, 锁定装置全部装在操作按钮之内, 以防止失灵。解锁操作须克服为防止意外误操作而设定的螺栓锁定力, 即特定的轴向载荷。

- 分度销系列 (参见页 738)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

* 增加分度销的型号索引(A或AK)
A AK

GN 414

型号	d1 销 -0.02/-0.04 孔 H7	l1 最小	d2	d3	e	l2 ≈	l3	l4	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	轴向载荷 N	△
GN 414-6-6-*	6	6	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6.5	19	120	44
GN 414-6-9-*	6	9	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6	25	120	45
GN 414-8-8-*	8	8	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	26	120	70
GN 414-8-12-*	8	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	28	120	72
GN 414-10-12-*	10	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	9.5	38	120	74

GN 414-NI

不锈钢

型号	d1 销 -0.02/-0.04 孔 H7	l1 最小	d2	d3	e	l2 ≈	l3	l4	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	轴向载荷 N	△
GN 414-6-6-*-NI	6	6	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6.5	19	120	44
GN 414-6-9-*-NI	6	9	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6	25	120	45
GN 414-8-8-*-NI	8	8	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	26	120	70
GN 414-8-12-*-NI	8	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	28	120	72
GN 414-10-12-*-NI	10	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	9.5	38	120	74

A型重量

