

定位器

用于 GN 417 分度销的钢材/不锈钢

规格

精铸钢款式 **ST**
 粉末涂层
 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**




精铸不锈钢款式 **NI**
 AISI CF-8
 本色, 亚光喷砂 **GS**

信息


定位器 GN 417.1 用于分度销销头定位。GN 417 (参见页 792)。高度 h_1 在每个部分都精确匹配。定位器不需要多余的设计。使用长圆孔安装允许在平行于安装孔的方向上调节。例如, 允许针对门调整间隙尺寸或补偿公差误差。垫圈使用长圆孔安装零件更容易。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)



应用示例



GN 417.1-ST

说明	d 标称尺寸	d 实际尺寸 +0.1	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄ -0.2	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	⚖
GN 417.1-4-ST-SW	4	4.1	22	16.5	6	3.3	7	4	10	14	4	8.5	10
GN 417.1-5-ST-SW	5	5.1	28	22	8	4.3	9.5	4.5	13.5	18	5	12	20
GN 417.1-6-ST-SW	6	6.2	32	27.5	10	5.4	10.5	5	15.5	21	5.5	16.5	30
GN 417.1-8-ST-SW	8	8.2	34	33	12	5.4	12.5	6	18.5	23	5.5	22	50
GN 417.1-10-ST-SW	10	10.2	39	35	14.5	6.8	14.5	6	21.75	27	6	23	65

GN 417.1-NI

不锈钢

说明	d 标称尺寸	d 实际尺寸 +0.1	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄ -0.2	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	⚖
GN 417.1-4-NI-GS	4	4.1	22	16.5	6	3.3	7	4	10	14	4	8.5	12
GN 417.1-5-NI-GS	5	5.1	28	22	8	4.3	9.5	4.5	13.5	18	5	12	22
GN 417.1-6-NI-GS	6	6.2	32	27.5	10	5.4	10.5	5	15.5	21	5.5	16.5	34
GN 417.1-8-NI-GS	8	8.2	34	33	12	5.4	12.5	6	18.5	23	5.5	22	52
GN 417.1-10-NI-GS	10	10.2	39	35	14.5	6.8	14.5	6	21.75	27	6	23	70