

U形机柜手柄

铝制

规格

类型

- A型: 从背面安装 (螺纹盲孔)
 - B型: 从操作者一侧安装。
- 铝制 AL
- 喷塑, 黑色 RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
 - 阳极氧化, 本色 **EL**

Type B

- 透镜螺钉 ISO 7380
- 六角螺母 ISO 4032
- DIN 125 垫圈

AISI 304 不锈钢

信息

GN 428 U形机柜手柄由铝型材挤压制成。
制造工艺 (折弯) 允许以相对较少的数量, 生产 特殊长度 的手柄。
对于B型, 镜头螺钉、六角螺母和垫圈作为内含部件供货。

可按需提供

- 其它表面处理形式

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 额定负载信息 (参见页 A35)

*增加U形手柄的色号索引(SW, SR 或 EL)

SW **SR** **EL**
RAL9005 RAL9006 阳极氧化

GN 428

型号	b	l1	a	d	h1	h2	l2	l3	l4	t	⚖
GN 428-AL-28-250-A-*	28	250	18	M 8	63	-	290	-	-	10	340
GN 428-AL-28-300-A-*	28	300	18	M 8	63	-	340	-	-	10	391
GN 428-AL-28-400-A-*	28	400	18	M 8	63	-	440	-	-	10	505
GN 428-AL-36-300-A-*	36	300	26	M 10	71	-	355	-	-	14	740
GN 428-AL-36-400-A-*	36	400	26	M 10	71	-	455	-	-	14	948
GN 428-AL-36-500-A-*	36	500	26	M 10	71	-	555	-	-	14	1160
GN 428-AL-36-600-A-*	36	600	26	M 10	71	-	655	-	-	14	1300
GN 428-AL-36-800-A-*	36	800	26	M 10	71	-	855	-	-	14	1882
GN 428-AL-28-250-B-*	28	250	18	M 8	63	11.8	290	30	10	-	369
GN 428-AL-28-300-B-*	28	300	18	M 8	63	11.8	340	30	10	-	425
GN 428-AL-28-400-B-*	28	400	18	M 8	63	11.8	440	30	10	-	535
GN 428-AL-36-300-B-*	36	300	26	M 10	71	16.6	355	40	13	-	774
GN 428-AL-36-400-B-*	36	400	26	M 10	71	16.6	455	40	13	-	1000
GN 428-AL-36-500-B-*	36	500	26	M 10	71	16.6	555	40	13	-	1250
GN 428-AL-36-600-B-*	36	600	26	M 10	71	16.6	655	40	13	-	1500
GN 428-AL-36-800-B-*	36	800	26	M 10	71	16.6	855	40	13	-	1820