

## 水平支脚

不锈钢, 带固定耳, 水滴形

### 规格

#### 类型 (底座)

- D0型: 不带橡胶衬底
- D1型: 橡胶, 卡入式, 黑色
- D3型: 带硫化橡胶衬底, 黑色

#### 版本 (螺钉)

- S款: 不带螺母, 底部带外六角立面
- SK款: 带螺母, 底部带外六角立面
- T款式: 无螺母, 底部带扳手立面, “不可倾斜”款式
- TK款式: 带螺母, 底部带扳手立面

#### 底板

不锈钢

- AISI 316 L
- 本色, 研磨处理

#### 螺杆

- 不锈钢 AISI 316 L
- 六角螺母 ISO 4032
- 不锈钢

#### 橡胶帽

- 卡入
- 黑色, TPE (Santoprene®)  
≈ 80 Shore A

#### 橡胶衬底

- 硫化
- 黑色, NBR (Perbunan®)  
70±5 肖氏硬度 A

### 信息

水平支脚 GN 45 适用于腐蚀性环境。其底板与可调节螺杆款式的搭配范围, 使得这些水平支脚可用于各种情况。该水平支脚可通过固定凸耳用螺钉固定在安装表面, 以防侧移。此外, 带橡胶衬底的型号可保护易损表面。该水平支脚供货时已完全装配好, 且不可拆卸。

### 技术信息

- 不锈钢特性 (见页面 A2)
- 弹性体特性 (见页面 A26)



### 调平支脚负载率


#### 信息



表中所列的静载荷能力为通过一系列测试得出的结果, 测试过程中将负荷垂直施加于底板 (无橡胶衬底)。对于表中给出的值, 应力消除可能导致调整件的轻微变形。实际应用中的弯曲和扭曲应力因素会降低螺钉的额定载荷, 必须加以考虑。






并且, 假定主轴强度  $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ 。

有关强度的详细信息为无约束力的指导值, 不承担任何责任。一般来说, 它们不构成质量保证。

用户必须根据实际情况选择适合预期用途的产品。环境因素可能影响所列数值。



螺杆的款式	
	
<b>S / SK:</b> 带螺母, 底部带外六角立面 (d2 M 8、M 10、M 12)	<b>T / TK:</b> 底部带扳手立面 (d2 M 16、M 20、M 24)



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

11  
水平调整件

\*完整型号添加旋向索引

S 不螺母 SK 螺母


### GN 45-S/SK

STAINLESS STEEL

说明	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	l8	m	r	s	A/F1	静载荷 kN	△
GN 45-50-M8-40-D0-*	50	M 8	40	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	8	102
GN 45-50-M8-40-D1-*	50	M 8	40	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	8	111
GN 45-50-M8-40-D3-*	50	M 8	40	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	8	115
GN 45-50-M8-50-D0-*	50	M 8	50	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	8	106
GN 45-50-M8-50-D1-*	50	M 8	50	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	8	115
GN 45-50-M8-50-D3-*	50	M 8	50	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	8	118
GN 45-50-M8-63-D0-*	50	M 8	63	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	8	109
GN 45-50-M8-63-D1-*	50	M 8	63	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	8	118
GN 45-50-M8-63-D3-*	50	M 8	63	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	8	122
GN 45-50-M10-50-D0-*	50	M 10	50	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	100
GN 45-50-M10-50-D1-*	50	M 10	50	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	123
GN 45-50-M10-50-D3-*	50	M 10	50	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	127
GN 45-50-M10-60-D0-*	50	M 10	60	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	119
GN 45-50-M10-60-D1-*	50	M 10	60	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	128
GN 45-50-M10-60-D3-*	50	M 10	60	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	131
GN 45-50-M10-80-D0-*	50	M 10	80	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	129
GN 45-50-M10-80-D1-*	50	M 10	80	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	138
GN 45-50-M10-80-D3-*	50	M 10	80	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	141
GN 45-50-M10-100-D0-*	50	M 10	100	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	139
GN 45-50-M10-100-D1-*	50	M 10	100	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	156
GN 45-50-M10-100-D3-*	50	M 10	100	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	151
GN 45-50-M12-60-D0-*	50	M 12	60	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	144
GN 45-50-M12-60-D1-*	50	M 12	60	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	141
GN 45-50-M12-60-D3-*	50	M 12	60	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	144
GN 45-50-M12-80-D0-*	50	M 12	80	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	159
GN 45-50-M12-80-D1-*	50	M 12	80	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	155
GN 45-50-M12-80-D3-*	50	M 12	80	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	159
GN 45-50-M12-100-D0-*	50	M 12	100	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	173
GN 45-50-M12-100-D1-*	50	M 12	100	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	169
GN 45-50-M12-100-D3-*	50	M 12	100	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	173
GN 45-60-M16-200-D0-*	60	M 16	200	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	14	372
GN 45-60-M16-200-D1-*	60	M 16	200	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	14	384
GN 45-60-M16-200-D3-*	60	M 16	200	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	14	392
GN 45-60-M16-250-D0-*	60	M 16	250	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	8	712
GN 45-60-M16-250-D1-*	60	M 16	250	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	8	723
GN 45-60-M16-250-D3-*	60	M 16	250	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	8	731
GN 45-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	13	3	18	-	85	70	15	-	12	8	290
GN 45-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	13	3	18	-	85	70	15	2	12	8	305
GN 45-80-M16-75-D3-*	80	M 16	75	13	3	18	5	85	70	15	-	12	8	328
GN 45-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	13	3	18	-	85	70	15	-	12	8	323
GN 45-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	13	3	18	-	85	70	15	2	12	8	338
GN 45-80-M16-100-D3-*	80	M 16	100	13	3	18	5	85	70	15	-	12	8	361
GN 45-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	13	3	18	-	85	70	15	-	12	14	356
GN 45-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	13	3	18	-	85	70	15	2	12	14	371
GN 45-80-M16-125-D3-*	80	M 16	125	13	3	18	5	85	70	15	-	12	14	394
GN 45-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	13	3	18	-	85	70	15	-	12	14	392
GN 45-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	13	3	18	-	85	70	15	2	12	14	407
GN 45-80-M16-150-D3-*	80	M 16	150	13	3	18	5	85	70	15	-	12	14	430
GN 45-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	13	3	18	-	85	70	15	-	12	14	455
GN 45-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	13	3	18	-	85	70	15	2	12	14	470
GN 45-80-M16-200-D3-*	80	M 16	200	13	3	18	5	85	70	15	-	12	14	493
GN 45-80-M16-250-D0-*	80	M 16	250	13	3	18	-	85	70	15	-	12	14	794
GN 45-80-M16-250-D1-*	80	M 16	250	13	3	18	-	85	70	15	2	12	14	809
GN 45-80-M16-250-D3-*	80	M 16	250	13	3	18	5	85	70	15	-	12	14	832
GN 45-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	13	3	19	-	85	70	15	-	15	16	354
GN 45-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	13	3	19	-	85	70	15	2	15	16	371
GN 45-80-M20-75-D3-*	80	M 20	75	13	3	19	5	85	70	15	-	15	16	390
GN 45-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	13	3	19	-	85	70	15	-	15	16	406

S 款重量

水平调整件 11



\*完整型号添加旋向索引  
 S 不带螺母 SK 带螺母  
 □ 不涂漆 涂漆

GN 45-S/SK

STAINLESS STEEL

说明	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	l8	m	r	s	A/F1	静载荷 kN	天平
GN 45-60-M12-80-D1-*	60	M12	80	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	16	175
GN 45-60-M12-80-D3-*	60	M12	80	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	16	184
GN 45-60-M12-100-D0-*	60	M12	100	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	16	178
GN 45-60-M12-100-D1-*	60	M12	100	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	16	189
GN 45-60-M12-100-D3-*	60	M12	100	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	16	198
GN 45-60-M12-125-D0-*	60	M12	125	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	16	196
GN 45-60-M12-125-D1-*	60	M12	125	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	16	207
GN 45-60-M12-125-D3-*	60	M12	125	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	16	217
GN 45-80-M8-40-D0-*	80	M8	40	13	3	12	-	85	70	15	-	15	8	203
GN 45-80-M8-40-D1-*	80	M8	40	13	3	12	-	85	70	15	2	15	8	220
GN 45-80-M8-40-D3-*	80	M8	40	13	3	12	5	85	70	15	-	15	8	242
GN 45-80-M8-50-D0-*	80	M8	50	13	3	12	-	85	70	15	-	15	8	206
GN 45-80-M8-50-D1-*	80	M8	50	13	3	12	-	85	70	15	2	15	8	223
GN 45-80-M8-50-D3-*	80	M8	50	13	3	12	5	85	70	15	-	15	8	246
GN 45-80-M8-63-D0-*	80	M8	63	13	3	12	-	85	70	15	-	15	8	210
GN 45-80-M8-63-D1-*	80	M8	63	13	3	12	-	85	70	15	2	15	8	227
GN 45-80-M8-63-D3-*	80	M8	63	13	3	12	5	85	70	15	-	15	8	249
GN 45-80-M10-50-D0-*	80	M10	50	13	3	12	-	85	70	15	-	15	14	215
GN 45-80-M10-50-D1-*	80	M10	50	13	3	12	-	85	70	15	2	15	14	232
GN 45-80-M10-50-D3-*	80	M10	50	13	3	12	5	85	70	15	-	15	14	254
GN 45-80-M10-60-D0-*	80	M10	60	13	3	12	-	85	70	15	-	15	14	219
GN 45-80-M10-60-D1-*	80	M10	60	13	3	12	-	85	70	15	2	15	14	236
GN 45-80-M10-60-D3-*	80	M10	60	13	3	12	5	85	70	15	-	15	14	259
GN 45-80-M10-80-D0-*	80	M10	80	13	3	12	-	85	70	15	-	15	14	229
GN 45-80-M10-80-D1-*	80	M10	80	13	3	12	-	85	70	15	2	15	14	246
GN 45-80-M10-80-D3-*	80	M10	80	13	3	12	5	85	70	15	-	15	14	269
GN 45-80-M10-100-D0-*	80	M10	100	13	3	12	-	85	70	15	-	19	14	239
GN 45-80-M10-100-D1-*	80	M10	100	13	3	12	-	85	70	15	2	19	14	256
GN 45-80-M10-100-D3-*	80	M10	100	13	3	12	5	85	70	15	-	19	14	279
GN 45-80-M12-60-D0-*	80	M12	60	13	3	12	-	85	70	15	-	19	20	240
GN 45-80-M12-60-D1-*	80	M12	60	13	3	12	-	60	45	15	-	19	20	249
GN 45-80-M12-60-D3-*	80	M12	60	13	3	12	-	60	45	15	2	19	20	272
GN 45-80-M12-80-D0-*	80	M12	80	13	3	12	4	60	45	15	-	19	20	220
GN 45-80-M12-80-D1-*	80	M12	80	13	3	12	-	65	50	15	-	19	20	264
GN 45-80-M12-80-D3-*	80	M12	80	13	3	12	-	65	50	15	2	19	20	286
GN 45-80-M12-100-D0-*	80	M12	100	13	3	12	4.5	65	50	15	-	19	20	300
GN 45-80-M12-100-D1-*	80	M12	100	13	3	12	-	65	50	15	-	19	20	278
GN 45-80-M12-100-D3-*	80	M12	100	13	3	12	-	65	50	15	2	19	20	300
GN 45-80-M12-125-D0-*	80	M12	125	13	3	12	4.5	65	50	15	-	19	20	319
GN 45-80-M12-125-D1-*	80	M12	125	13	3	12	-	65	50	15	-	19	20	296
GN 45-80-M12-125-D3-*	80	M12	125	13	3	12	-	65	50	15	2	19	20	319

S款重量



\* Complete with  
**T**  
 without nut      **TK**  
 with nut


### GN 45-T/TK

**STAINLESS STEEL**

说明	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	l8	m	r	s	A/F2	静载荷 kN	△
GN 45-50-M16-75-D0-*	50	M 16	75	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	189
GN 45-50-M16-75-D1-*	50	M 16	75	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	198
GN 45-50-M16-75-D3-*	50	M 16	75	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	202
GN 45-50-M16-100-D0-*	50	M 16	100	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	222
GN 45-50-M16-100-D1-*	50	M 16	100	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	231
GN 45-50-M16-100-D3-*	50	M 16	100	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	234
GN 45-50-M16-125-D0-*	50	M 16	125	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	255
GN 45-50-M16-125-D1-*	50	M 16	125	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	264
GN 45-50-M16-125-D3-*	50	M 16	125	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	268
GN 45-50-M16-150-D0-*	50	M 16	150	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	291
GN 45-50-M16-150-D1-*	50	M 16	150	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	300
GN 45-50-M16-150-D3-*	50	M 16	150	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	303
GN 45-50-M16-200-D0-*	50	M 16	200	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	453
GN 45-50-M16-200-D1-*	50	M 16	200	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	363
GN 45-50-M16-200-D3-*	50	M 16	200	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	367
GN 45-50-M16-250-D0-*	50	M 16	250	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	792
GN 45-50-M16-250-D1-*	50	M 16	250	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	702
GN 45-50-M16-250-D3-*	50	M 16	250	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	706
GN 45-60-M16-75-D0-*	60	M 16	75	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	207
GN 45-60-M16-75-D1-*	60	M 16	75	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	218
GN 45-60-M16-75-D3-*	60	M 16	75	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	227
GN 45-60-M16-100-D0-*	60	M 16	100	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	248
GN 45-60-M16-100-D1-*	60	M 16	100	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	251
GN 45-60-M16-100-D3-*	60	M 16	100	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	260
GN 45-60-M16-125-D0-*	60	M 16	125	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	273
GN 45-60-M16-125-D1-*	60	M 16	125	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	285
GN 45-60-M16-125-D3-*	60	M 16	125	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	293
GN 45-60-M16-150-D0-*	60	M 16	150	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	309
GN 45-60-M16-150-D1-*	60	M 16	150	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	320
GN 45-60-M16-150-D3-*	60	M 16	150	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	329
GN 45-60-M16-200-D0-*	60	M 16	200	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	372
GN 45-60-M16-200-D1-*	60	M 16	200	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	384
GN 45-60-M16-200-D3-*	60	M 16	200	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	392
GN 45-60-M16-250-D0-*	60	M 16	250	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	712
GN 45-60-M16-250-D1-*	60	M 16	250	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	723
GN 45-60-M16-250-D3-*	60	M 16	250	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	731
GN 45-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	290
GN 45-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	305
GN 45-80-M16-75-D3-*	80	M 16	75	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	328
GN 45-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	323
GN 45-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	338
GN 45-80-M16-100-D3-*	80	M 16	100	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	361
GN 45-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	356
GN 45-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	371
GN 45-80-M16-125-D3-*	80	M 16	125	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	394
GN 45-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	392
GN 45-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	407
GN 45-80-M16-150-D3-*	80	M 16	150	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	430
GN 45-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	455
GN 45-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	470
GN 45-80-M16-200-D3-*	80	M 16	200	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	493
GN 45-80-M16-250-D0-*	80	M 16	250	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	794
GN 45-80-M16-250-D1-*	80	M 16	250	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	809
GN 45-80-M16-250-D3-*	80	M 16	250	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	832
GN 45-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	13	3	19	-	85	70	15	-	15	20	354
GN 45-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	13	3	19	-	85	70	15	2	15	20	371
GN 45-80-M20-75-D3-*	80	M 20	75	13	3	19	5	85	70	15	-	15	20	390
GN 45-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	13	3	19	-	85	70	15	-	15	20	406

T 款重量

水平调整件 11



\* Complete with  
**T** without nut      **TK** with nut

GN 45-T/TK

STAINLESS STEEL

说明	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	l8	m	r	s	A/F2	静载荷 kN	⚖️
GN 45-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	13	3	19	-	85	50	15	2	15	20	423
GN 45-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	13	3	19	5	85	50	15	-	15	20	442
GN 45-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	13	3	19	-	85	50	15	-	15	20	455
GN 45-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	13	3	19	-	85	50	15	2	15	20	474
GN 45-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	13	3	19	5	85	50	15	-	15	20	493
GN 45-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	13	3	19	-	85	50	15	-	15	20	510
GN 45-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	13	3	19	-	85	50	15	2	15	20	529
GN 45-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	13	3	19	5	85	50	15	-	15	20	548
GN 45-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	13	3	19	-	85	70	15	-	15	20	610
GN 45-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	13	3	19	-	85	70	15	2	15	20	629
GN 45-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	13	3	19	5	85	70	15	-	15	20	648
GN 45-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	13	3	19	-	85	70	15	-	15	20	1143
GN 45-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	13	3	19	-	85	70	15	2	15	20	1162
GN 45-80-M20-250-D3-*	80	M 20	250	13	3	19	5	85	70	15	-	15	20	1181
GN 45-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	13	3	22	-	85	70	15	-	19	22	550
GN 45-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	13	3	22	-	85	70	15	2	19	22	533
GN 45-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	13	3	22	5	85	70	15	-	19	22	550
GN 45-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	13	3	22	-	85	70	15	-	19	22	625
GN 45-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	13	3	22	-	85	70	15	2	19	22	608
GN 45-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	13	3	22	5	85	70	15	-	19	22	625
GN 45-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	13	3	22	-	85	70	15	-	19	22	700
GN 45-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	13	3	22	-	85	70	15	2	19	22	683
GN 45-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	13	3	22	5	85	70	15	-	19	22	700
GN 45-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	13	3	22	-	85	70	15	-	19	22	850
GN 45-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	13	3	22	-	85	70	15	2	19	22	833
GN 45-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	13	3	22	5	85	70	15	-	19	22	850
GN 45-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	13	3	22	-	85	70	15	-	19	22	1783
GN 45-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	13	3	22	-	85	70	15	2	19	22	1766
GN 45-80-M24-300-D3-*	80	M 24	300	13	3	22	5	85	70	15	-	19	22	1783

T 款重量

