

旋转管夹接头

铝制或不锈钢管身

规格

类型

- A 型: 带 DIN 912 槽头螺钉
 - B 型: 带可调节手柄
- 铝材
- 本色, 表面亚光滚磨处理 **MT**
 - 喷塑涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

精铸不锈钢 **NI**


- AISI CF-8
 - 亚光喷砂饰面
- DIN 912 槽头带帽螺钉
AISI 304 不锈钢
- DIN 934 六角螺母
AISI 304 不锈钢
- 可调节手柄
- 压铸锌 (用于 MT/SW)
喷塑涂层
银色, RAL 9006, 纹理饰面
 - 不锈钢 AISI CF-8 精铸
亚光喷砂饰面
 - 插入
AISI 303 不锈钢

信息

旋转管夹接头 GN 490 通过一个棱柱体夹紧支撑杆或支撑管, 架设时容许较大的直径公差。压力弹簧使得夹紧与释放更为便捷。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)



*完整代码及型号请添加色号索引 (MT 或 SW)

MT

本色, 表面亚光滚磨处理

SW

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 |b|SW|bb|

GN 490-A-AL

说明	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	
GN 490-8-8-A-*	8	8	M 6	28	33	35	45	14	5	13	52
GN 490-10-10-A-*	10	10	M 8	32	45	45	63	20	5	15	95
GN 490-12-12-A-*	12	12	M 8	36	47	45	63	21	5	17	118
GN 490-14-14-A-*	14	14	M 8	46	57	55	78	25.5	6	20	373
GN 490-15-15-A-*	15	15	M 10	46	57	55	78	25.5	6	21	393
GN 490-16-16-A-*	16	16	M 10	46	57	55	78	25.5	6	22	521
GN 490-18-18-A-*	18	18	M 10	56	63	55	78	28.5	6	24	549
GN 490-20-20-A-*	20	20	M 10	56	65	55	78	28.5	8	28	630

MT 款重量

*完整代码及型号请添加色号索引 (MT 或 SW)

MT

本色, 表面亚光滚磨处理

SW

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 |b|SW|bb|

GN 490-B-AL

说明	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	
GN 490-8-8-B-*	8	8	M 6	28	33	35	45	14	5	13	89
GN 490-10-10-B-*	10	10	M 8	32	45	45	63	20	5	15	179
GN 490-12-12-B-*	12	12	M 8	36	47	45	63	21	5	17	190
GN 490-14-14-B-*	14	14	M 8	46	57	55	78	25.5	6	20	503
GN 490-15-15-B-*	15	15	M 10	46	57	55	78	25.5	6	21	526
GN 490-16-16-B-*	16	16	M 10	46	57	55	78	25.5	6	22	657
GN 490-18-18-B-*	18	18	M 10	56	63	55	78	28.5	6	24	682
GN 490-20-20-B-*	20	20	M 10	56	65	55	78	28.5	8	28	763

MT 款重量

GN 490-A-NI

不锈钢

说明	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	
GN 490-8-8-A-NI	8	8	M 6	28	33	35	45	14	5	13	164
GN 490-10-10-A-NI	10	10	M 8	32	45	45	63	20	5	15	242
GN 490-12-12-A-NI	12	12	M 8	36	47	45	63	21	5	17	297
GN 490-14-14-A-NI	14	14	M 8	46	57	55	78	25.5	6	20	461
GN 490-15-15-A-NI	15	15	M 10	46	57	55	78	25.5	6	21	485
GN 490-16-16-A-NI	16	16	M 10	46	57	55	78	25.5	6	22	488
GN 490-18-18-A-NI	18	18	M 10	56	63	55	78	28.5	6	24	688
GN 490-20-20-A-NI	20	20	M 10	56	65	55	78	28.5	8	28	785

GN 490-B-NI

不锈钢

说明	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	
GN 490-8-8-B-NI	8	8	M 6	28	33	35	45	14	5	13	205
GN 490-10-10-B-NI	10	10	M 8	32	45	45	63	20	5	15	335
GN 490-12-12-B-NI	12	12	M 8	36	47	45	63	21	5	17	389
GN 490-14-14-B-NI	14	14	M 8	46	57	55	78	25.5	6	20	608
GN 490-15-15-B-NI	15	15	M 10	46	57	55	78	25.5	6	21	635
GN 490-16-16-B-NI	16	16	M 10	46	57	55	78	25.5	6	22	638
GN 490-18-18-B-NI	18	18	M 10	56	63	55	78	28.5	6	24	838
GN 490-20-20-B-NI	20	20	M 10	56	65	55	78	28.5	8	28	935



管夹接头 16