

## 磁体

盘形, 带内螺纹, 带橡胶护套

### 规格

钢制部件  
镀锌  
磁体材料  
NdFeB **ND**  
钕铁硼  
耐受温度达 80 °C  
橡胶护套  
弹性体 (TPE)  
80 shore A ≈  
黑色 **SW**  
白色 **WS**

### 信息

带橡胶护套的磁体 GN 51.2 与钢制部件一起形成一个系统, 该钢制部件对磁体进行屏蔽和增强, 使磁通量最佳地集中在橡胶化磁性表面上。橡胶保护易损表面, 防止其被磁体损伤, 并且提供高摩擦系数, 形成较高的横向位移力。

- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)

### 技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)




### 附件


- 固定盘 GN 70 (参见页 2052)  
- 附着盘片 GN 70.1 (参见页 2052)

### 可按需提供

- 其他颜色  
- 其他肖氏硬度



附着面俯视图



### GN 51.2

	d1	d2	d3	h	l	t 最小	标称磁力 以 N	△
GN 51.2-ND-12-M4-SW	12	M 4	8	7	7.5	6	13	6
GN 51.2-ND-12-M4-WS	12	M 4	8	7	7.5	6	13	6
GN 51.2-ND-18-M4-SW	18	M 4	8	6	5.5	5	37	9
GN 51.2-ND-18-M4-WS	18	M 4	8	6	5.5	5	37	9
GN 51.2-ND-22-M4-SW	22	M 4	8	6	5.5	5	58	13
GN 51.2-ND-22-M4-WS	22	M 4	8	6	5.5	5	58	13
GN 51.2-ND-31-M4-SW	31	M 4	8	6	5.5	5	89	22
GN 51.2-ND-31-M4-WS	31	M 4	8	6	5.5	5	89	22
GN 51.2-ND-43-M4-SW	43	M 5	8	6	4.5	5	100	33
GN 51.2-ND-43-M4-WS	43	M 5	8	6	4.5	5	100	33
GN 51.2-ND-43-M5-SW	43	M 5	8	6	4.5	7	100	37
GN 51.2-ND-43-M5-WS	43	M 5	8	6	4.5	7	100	37
GN 51.2-ND-57-M5-SW	57	M 5	10	7.5	7	8	200	83
GN 51.2-ND-57-M5-WS	57	M 5	10	7.5	7	8	200	83
GN 51.2-ND-66-M5-SW	66	M 5	10	8.5	6.5	8	250	105
GN 51.2-ND-66-M5-WS	66	M 5	10	8.5	6.5	8	250	105
GN 51.2-ND-88-M8-SW	88	M 8	12	8.5	8.5	11	550	192
GN 51.2-ND-88-M8-WS	88	M 8	12	8.5	8.5	11	550	192