

磁体

盘形, 带埋头孔, 带橡胶护套

规格

钢制部件
镀锌
磁体材料
NdFeB **ND**
钕铁硼
耐受温度达 80 °C
橡胶护套
弹性体 (TPE)
≈ 80 Shore A
黑色 **SW**
白色 **WS**

信息

带橡胶护套的磁体 GN 51.8 与钢制部件一起形成一个系统, 该钢制部件对磁体进行屏蔽和增强, 使磁通量最佳地集中在橡胶化磁性表面上。橡胶保护易损表面, 防止其被磁体损伤, 并且提供高摩擦系数, 形成较高的横向位移力。

附件


- 固定盘 GN 70 (参见页 2051)
- 附着盘片 GN 70.1 (参见页 2051)

可按需提供



- 其他颜色
- 其他肖氏硬度

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)



附着面俯视图



GN 51.8

说明	d ₁	d ₂	d ₃	h	标称磁力 以 N	△
GN 51.8-ND-12-SW	12	3.4	6.4	7	10	3
GN 51.8-ND-12-WS	12	3.4	6.4	7	10	3
GN 51.8-ND-43-SW	43	7.5	12.5	6	100	27
GN 51.8-ND-43-WS	43	7.5	12.5	6	100	27
GN 51.8-ND-88-SW	88	6.5	12.5	8.5	550	182
GN 51.8-ND-88-WS	88	6.5	12.5	8.5	550	182