

T 形槽螺母

钢/不锈钢制, 用于铝型材 (b-Modular 系统)

规格

类型



- N 型: 不带增强扭矩
 - B 型: 带增强扭矩
- 钢制, 镀锌, 蓝钝处理 **SZ**
- 不锈钢, 普通饰面 **NB**

信息


T 形槽螺母 GN 51b 将连接件和附件固定在铝型材的槽中。它们被插入铝型材的任何位置的槽中, 并通过 90° 旋转固定。

对于 B 型, 螺母螺纹中增加的扭矩确保螺栓安装或拆卸过程中所需的 90° 转动始终可靠传递, 并且 T 形槽螺母与槽横向或纵向对齐。


该连接是导电的。



使用



安装



GN 51b-N

说明	n	d	b	h1	h2	条长 l	△
GN 51b-6M4-N-SZ	6	M 4	11.5	3	1	5.9	1
GN 51b-6M4-N-NB	6	M 4	11.5	3	1	5.9	1
GN 51b-8M4-N-SZ	8	M 4	16.5	4.5	1.5	8	4
GN 51b-8M5-N-SZ	8	M 5	16.5	4.5	1.5	8	3
GN 51b-8M6-N-SZ	8	M 6	16.5	4.5	1.5	8	2
GN 51b-8M6-N-NB	8	M 6	16.5	4.5	1.5	8	2
GN 51b-10M4-N-SZ	10	M 4	19.4	5.7	3	9.8	8
GN 51b-10M5-N-SZ	10	M 5	19.4	5.7	3	9.8	7
GN 51b-10M6-N-SZ	10	M 6	19.4	5.7	3	9.8	6
GN 51b-10M6-N-NB	10	M 6	19.4	5.7	3	9.8	6
GN 51b-10M8-N-SZ	10	M 8	19.4	5.7	3	9.8	5
GN 51b-10M8-N-NB	10	M 8	19.4	5.7	3	9.8	5

GN 51b-B

说明	n	d	b	h1	h2	条长 l	△
GN 51b-6M4-B-SZ	6	M 4	11.5	3	1	5.9	1
GN 51b-6M4-B-NB	6	M 4	11.5	3	1	5.9	1
GN 51b-8M4-B-SZ	8	M 4	16.5	4.5	1.5	8	4
GN 51b-8M5-B-SZ	8	M 5	16.5	4.5	1.5	8	3
GN 51b-8M6-B-SZ	8	M 6	16.5	4.5	1.5	8	2
GN 51b-8M6-B-NB	8	M 6	16.5	4.5	1.5	8	2
GN 51b-10M4-B-SZ	10	M 4	19.4	5.7	3	9.8	8
GN 51b-10M5-B-SZ	10	M 5	19.4	5.7	3	9.8	7
GN 51b-10M6-B-SZ	10	M 6	19.4	5.7	3	9.8	6
GN 51b-10M6-B-NB	10	M 6	19.4	5.7	3	9.8	6
GN 51b-10M8-B-SZ	10	M 8	19.4	5.7	3	9.8	5
GN 51b-10M8-B-NB	10	M 8	19.4	5.7	3	9.8	5