

磁体

杆形, 带内螺纹

规格

外壳
钢制

磁体材料
AlNiCo **AN**
铝, 镍, 钴

外漆

镀锌 **ZB**

耐受温度达 200 °C

红色外漆 **RT**

耐受温度达 180 °C


信息

GN 52.3 固定磁体与镀锌和红漆钢外壳和铜/铝绝缘组合成一个系统, 保护和增强磁体, 确保磁通量到磁性表面的最佳传输。
为便于处理和避免消磁, 镀锌金属板会在存储和运输时保护磁体表面。


- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)

附件

- 固定盘 GN 70 (参见页 2052)
- 附着盘片 GN 70.1 (参见页 2052)



附着面俯视图



GN 52.3-ZB

说明	d1	d2	h ±0.2	t	标称磁力 以 N	△
GN 52.3-AN-12.5-ZB	12.5 ±0.1	M 4	16	7	20	12
GN 52.3-AN-17-ZB	17 ±0.1	M 6	16	5	26	29
GN 52.3-AN-21-ZB	21 ±0.1	M 6	19	7	40	42
GN 52.3-AN-27-ZB	27 ±0.1	M 6	25	9	65	89
GN 52.3-AN-35-ZB	35 ±0.1	M 6	30	9	150	190

GN 52.3-RT

说明	d1	d2	h ±0.2	t	标称磁力 以 N	△
GN 52.3-AN-12.5-RT	12.5 ±0.2	M 4	16	7	20	12
GN 52.3-AN-17-RT	17 ±0.2	M 6	16	5	26	29
GN 52.3-AN-21-RT	21 ±0.2	M 6	19	7	40	42
GN 52.3-AN-27-RT	27 ±0.2	M 6	25	9	65	89
GN 52.3-AN-35-RT	35 ±0.2	M 6	30	9	150	190