

磁体

钕铁硼, 带钩/眼, 带橡胶护套

规格

类型

- A型: 带钩
- B型: 带环眼

磁铁

NdFeB
钕铁硼
工作温度高达 80 °C

钢制部件

镀锌

钩/眼

钢制, 镀锌

橡胶护套

热塑性弹性体 (TPE)

- 黑色 SW
- 硬度 \approx 80 Shore A



信息

带橡胶护套的固定磁体 GN 57.10 与钢制部件一起形成一个系统, 该钢制部件对磁体进行保护和增强, 使磁通量最佳地集中在橡胶化磁性表面上。

橡胶保护易损表面, 防止其被磁体损伤, 并且提供高摩擦系数, 形成较高的横向位移力。

附件

- GN 70 固定盘 (参见页 2051)
- GN 70.1 附着盘片 (参见页 2051)


可按需提供

- 其他颜色
- 其他肖氏硬度


技术信息

- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)
- 塑料特性 (参见页 A2)


A 型



附着面俯视图



B 型



GN 57.10-A

说明	b	条长 l	h1	h2 ±3	标称磁力以 N	△
GN 57.10-22.5-35-A-SW	22.5	35	6	30	93	26
GN 57.10-22.5-55-A-SW	22.5	55	6	30	140	36
GN 57.10-45-59-A-SW	45	59	8.5	40	240	94

GN 57.10-B

说明	b	条长 l	h1	h2 ±3	标称磁力以 N	△
GN 57.10-22.5-35-B-SW	22.5	35	6	30	93	26
GN 57.10-22.5-55-B-SW	22.5	55	6	30	140	36
GN 57.10-45-59-B-SW	45	59	8.5	37	240	92