

## 磁体

钕铁硼, 带内螺纹, 带橡胶护套

### 规格

#### 类型

- **A 型**: 带 1 个内螺纹
- **B 型**: 带 2 个内螺纹

#### 磁铁

NdFeB  
钕铁硼  
工作温度高达 80 °C

#### 钢制部件

镀锌

#### 橡胶护套

- 热塑性弹性体 (TPE)
- 黑色 **SW**
  - 白色 **WS**
  - 硬度  $\approx$  80 Shore A



### 信息

带橡胶护套的固定磁体 GN 57.5 与钢制部件一起形成一个系统, 该钢制部件对磁体进行保护和增强, 使磁通量最佳地集中在橡胶化磁性表面上。  
橡胶保护易损表面, 防止其被磁体损伤, 并且提供高摩擦系数, 形成较高的横向位移力。

### 附件

- GN 70 固定盘 (参见页 2051)
- GN 70.1 附着盘片 (参见页 2051)


### 可按需提供

- 其他颜色
- 其他肖氏硬度




### 技术信息

- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)
- 塑料特性 (参见页 A2)

A 型



B 型



\* 完整型号请添加旋向索引

**SW** 黑色      **WS** 白色

### GN 57.5-A

说明	b	l <sub>1</sub>	d	h	t	标称磁力以 N	△
GN 57.5-22.5-35-M4-A-*	22.5	35	M 4	6	4	75	22
GN 57.5-22.5-55-M4-A-*	22.5	55	M 4	6	4	120	33
GN 57.5-22.5-75-M4-A-*	22.5	75	M 4	6	4	195	46
GN 57.5-45-59-M5-A-*	45	59	M 5	8.5	4.5	240	81
GN 57.5-45-74-M6-A-*	45	74	M 6	8.5	4.5	360	104
GN 57.5-45-110-M6-A-*	45	110	M 6	8.5	4.5	530	157

### GN 57.5-B

说明	b	l <sub>1</sub>	d	h	l <sub>2</sub>	t	标称磁力以 N	△
GN 57.5-22.5-35-M4-B-*	22.5	35	M 4	6	17	4	75	22
GN 57.5-22.5-55-M4-B-*	22.5	55	M 4	6	30	4	120	33
GN 57.5-22.5-75-M4-B-*	22.5	75	M 4	6	50	4	195	46
GN 57.5-45-59-M5-B-*	45	59	M 5	8.5	27	4.5	240	81
GN 57.5-45-74-M6-B-*	45	74	M 6	8.5	36	4.5	360	104
GN 57.5-45-110-M6-B-*	45	110	M 6	8.5	68	4.5	530	157

SW型重量