

分度销

用于薄壁设备安装, 带定止位。

规格

导轨钢 ST

镀锌, 蓝钝处理

AISI 303 不锈钢销

化学镀镍

塑料捏手 (聚酰胺PA)

- 黑色, 亚光饰面

- 不可拆卸

信息

GN 607.3 分度销设计用于薄壁设备安装。

根据安装板的厚度“s”, 销头的伸出长度“l₁”, 以及六角螺母在中心衬套上的位置必须加以考虑, 销头的突出部分可能不会总是需要完全缩回。由于设计意图因素, 该分度销的定位精度不如分度销 GN 607 (参见页 769)。

不锈钢带定止位的分度销应用于销头必须停留在回缩位置的场合。操作时, 需在销头缩回后, 将捏手旋转90°, 槽口会将销头固定在此位置。

- 分度销系列 (参见页 738)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)



- 不锈钢特性 (参见页 A26)

- 塑料特性 (参见页 A2)

- 额定负载信息 (参见页 A42)




附件

- 双环扳手 GN 607.9 -SW14-SW16 (安装辅助)



销头缩回

安装信息



GN 607.3

型号	d1 销 -0.02/-0.05 孔 H7	l1	d2	d3	e	l2	l3	l4	s	A/F1	A/F2	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	轴向载荷 N	△
GN 607.3-6-8.5-ST	6	8.5	25	10	19.5	34	10	6	1...3	17	14	10	24	400	39
GN 607.3-6-10.5-ST	6	10.5	25	10	19.5	34	10	6	3...5	17	14	10	24	400	39
GN 607.3-8-10-ST	8	10	31	12	22	40	12	7.5	1...5	19	16	13	23	500	62
GN 607.3-8-12-ST	8	12	31	12	22	40	12	7.5	3...5	19	16	13	23	500	61