



=|||||||||

0

10

11

OIL

带不锈钢销头的分度销

不带定止位

规格

销体

压铸锌

镀锌,蓝钝处理

捏手

塑料(聚酰胺PA)

- 黑色,亚光饰面
- 不可拆卸

AISI 303 不锈钢销 化学镀镍

不锈钢单独元件


信息

GN 608.5的显著特点是其小巧的尺寸。


- 分度销系列 (参见页 738)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 额定负载信息 (参见页 A42)







| GN 608.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 不锈钢 |
|---------------|---------------------------|----|----|----|----------------------|----|-----|------|----|------------|-------------|-----|----|------------------|--------------------|--------|-----|
| 型号 | d1 销 -0.02/ -0.05 孔 H7 | l1 | b1 | b2 | d2 -0.02/ -0.1 | d3 | d4 | d5 | k | I 2 | l3 -0.15 | 14 | l5 | 弹簧负载 N = 起始位置 | ≈ 弹簧负载 N ≈ 终止位置 | 轴向载荷 N | 5 |
| GN 608.5-6-6 | 6 | 6 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 37 | 2.5 | 4.5 | 6 | 9 | 25 | 400 | 36 |
| GN 608.5-6-14 | 6 | 14 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 45 | 2.5 | 4.5 | 6 | 9 | 25 | 400 | 38 |
| GN 608.5-8-8 | 8 | 8 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 44 | 2.5 | 4.5 | 8 | 13 | 26 | 500 | 50 |
| GN 608.5-8-18 | 8 | 18 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 54 | 2.5 | 4.5 | 8 | 13 | 26 | 500 | 59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elesa+GANTER

