

GN 615.1

弹簧销

钢制/不锈钢, 带栓头/带槽

规格

类型

- **B型**: 钢制, 标准弹簧负载
- **BN型**: 不锈钢, 标准弹簧负载
- **BS型**: 钢制, 高弹簧负载
- **BSN型**: 不锈钢, 高弹簧负载

B / BS 型

- 钢制, 发黑处理
- 栓头, 硬化处理

BN / BSN 型

- AISI 303 不锈钢外壳
- AISI 420C 不锈钢滚珠, 硬化处理

弹簧

AISI 631 不锈钢

BS / BSN 型的标记

带两条纵向刻痕的外壳




信息

GN 615.1 弹簧销可用作止动装置, 也可应用于需要推出和推入场合以及作为推顶装置。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)



GN 615.1-B/BS

型号	d1	d2 -0.1	l ±0.1	w	弹簧负载		🔧
					N ≈ 起始位置	N ≈ 终止位置	
GN 615.1-M4-B	M 4	1.8	9	1.5+0.3/-0.4	4.5	12.5	1
GN 615.1-M5-B	M 5	2.4	12	2	5	13	1
GN 615.1-M6-B	M 6	2.7	14	2	6	17	2
GN 615.1-M8-B	M 8	3.8	16	2	16	33	4
GN 615.1-M10-B	M 10	4.5	19	2.5	19	42	7
GN 615.1-M12-B	M 12	6	22	3.5	22	57	10
GN 615.1-M16-B	M 16	8.5	24	4.5 ±0.3	38	78	22
GN 615.1-M20-B	M 20	10	30	6.5	39	81	43
GN 615.1-M24-B	M 24	13	34	8	72	155	70
GN 615.1-M6-BS	M 6	2.7	14	2	11	25	2
GN 615.1-M8-BS	M 8	3.8	16	2	23	59	4
GN 615.1-M10-BS	M 10	4.5	19	2.5	20	54	7
GN 615.1-M12-BS	M 12	6	22	3.5	38	96	10
GN 615.1-M16-BS	M 16	8.5	24	4.5 ±0.3	50	100	24
GN 615.1-M20-BS	M 20	10	30	6.5	52	133	40
GN 615.1-M24-BS	M 24	13	34	8	91	223	70

GN 615.1-BN/BSN

不锈钢

型号	d1	d2 -0.1	l ±0.1	w	弹簧负载		🔧
					N ≈ 起始位置	N ≈ 终止位置	
GN 615.1-M4-BN	M 4	1.8	9	1.5+0.3/-0.4	4.5	12.5	1
GN 615.1-M5-BN	M 5	2.4	12	2	5	13	1
GN 615.1-M6-BN	M 6	2.7	14	2	6	17	2
GN 615.1-M8-BN	M 8	3.8	16	2	16	33	4
GN 615.1-M10-BN	M 10	4.5	19	2.5	19	42	7
GN 615.1-M12-BN	M 12	6	22	3.5	22	57	10
GN 615.1-M16-BN	M 16	8.5	24	4.5 ±0.3	38	78	24
GN 615.1-M20-BN	M 20	10	30	6.5	39	81	40
GN 615.1-M24-BN	M 24	13	34	8	72	155	70
GN 615.1-M6-BSN	M 6	2.7	14	2	11	25	2
GN 615.1-M8-BSN	M 8	3.8	16	2	23	59	4
GN 615.1-M10-BSN	M 10	4.5	19	2.5	20	54	7
GN 615.1-M12-BSN	M 12	6	22	3.5	38	96	10
GN 615.1-M16-BSN	M 16	8.5	24	4.5 ±0.3	50	100	23
GN 615.1-M20-BSN	M 20	10	30	6.5	52	133	43
GN 615.1-M24-BSN	M 24	13	34	8	91	223	70