

## 弹簧销

钢制/不锈钢, 带螺栓/带内六角

### 规格

#### 类型

- **B型**: 钢制, 标准弹簧负载
- **BN型**: 不锈钢, 标准弹簧负载
- **BS型**: 钢制, 高弹簧负载
- **BSN型**: 不锈钢, 高弹簧负载

#### B / BS 型:

- 钢制, 发黑处理
- 栓头硬化处理

#### BN / BSN 型

- AISI 303 不锈钢外壳
- AISI 420C 不锈钢栓头

BS / BSN 型的标志:

带两条纵向刻痕的外壳

#### 弹簧

AISI 631 不锈钢

### 信息


GN 615.4 弹簧销可用作止动装置, 也可应用于需要推出和推入场合以及作为推顶装置。

### 可按需提供

- 带螺纹锁紧涂层 PFB / MVK

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)



### GN 615.4-B/BS

型号	d1	d2	-0.1 l ±0.1	w	A/F	弹簧负	弹簧负	⚖
						载 N ≈	载 N ≈	
						起始位置	终止位置	
GN 615.4-M4-B	M 4	1.8	12	1.5 +0.3/-0.4	2	4.5	12.5	1
GN 615.4-M5-B	M 5	2.4	14	2	2.5	5	13	1
GN 615.4-M6-B	M 6	2.7	15	2	3	6	17	2
GN 615.4-M8-B	M 8	3.8	18	2	4	16	33	4
GN 615.4-M10-B	M 10	4.5	23	2.5	5	19	42	9
GN 615.4-M12-B	M 12	6.2	26	3.5	6	22	57	13
GN 615.4-M16-B	M 16	8.5	33	4.5 ±0.3	8	38	78	32
GN 615.4-M20-B	M 20	10	43	6.5	10	39	81	67
GN 615.4-M24-B	M 24	13	48	8	12	72	155	106
GN 615.4-M6-BS	M 6	2.7	15	2	3	11	25	2
GN 615.4-M8-BS	M 8	3.8	18	2	4	23	59	4
GN 615.4-M10-BS	M 10	4.5	23	2.5	5	20	54	9
GN 615.4-M12-BS	M 12	6.2	26	3.5	6	38	96	13
GN 615.4-M16-BS	M 16	8.5	33	4.5 ±0.3	8	50	100	32
GN 615.4-M20-BS	M 20	10	43	6.5	10	52	133	67
GN 615.4-M24-BS	M 24	13	48	8	12	91	223	106

### GN 615.4-BN/BSN

不锈钢

型号	d1	d2	-0.1 l ±0.1	w	A/F	弹簧负	弹簧负	⚖
						载 N ≈	载 N ≈	
						起始位置	终止位置	
GN 615.4-M4-BN	M 4	1.8	12	1.5 +0.3/-0.4	2	4.5	12.5	1
GN 615.4-M5-BN	M 5	2.4	14	2	2.5	5	13	1
GN 615.4-M6-BN	M 6	2.7	15	2	3	6	17	2
GN 615.4-M8-BN	M 8	3.8	18	2	4	16	33	4
GN 615.4-M10-BN	M 10	4.5	23	2.5	5	19	42	9
GN 615.4-M12-BN	M 12	6.2	26	3.5	6	22	57	9
GN 615.4-M16-BN	M 16	8.5	33	4.5 ±0.3	8	38	78	32
GN 615.4-M20-BN	M 20	10	43	6.5	10	39	81	67
GN 615.4-M24-BN	M 24	13	48	8	12	72	155	104
GN 615.4-M6-BSN	M 6	2.7	15	2	3	11	25	2
GN 615.4-M8-BSN	M 8	3.8	18	2	4	23	59	4
GN 615.4-M10-BSN	M 10	4.5	23	2.5	5	20	54	9
GN 615.4-M12-BSN	M 12	6.2	26	3.5	6	38	96	13
GN 615.4-M16-BSN	M 16	8.5	33	4.5 ±0.3	8	50	100	32
GN 615.4-M20-BSN	M 20	10	43	6.5	10	52	133	68
GN 615.4-M24-BSN	M 24	13	48	8	12	91	223	105



分度件