

不锈钢弹簧销

带陶瓷滚珠, AISI 316L 不锈钢

规格

类型

- **KN**型: 不锈钢, 标准弹簧负载
- **KSN**型: 不锈钢, 高弹簧负载

外壳

- 不锈钢 AISI 316L

滚珠

- 陶瓷
- 氮化硅, 黑色

弹簧

- AISI 631 不锈钢

KSN类型的识别:

带两条纵向刻痕的外壳




信息

GN 615.5 弹簧销即可用作止动装置,也可应用于工件需要推出和推入的场合。

得益于其选用材料的特性,该系列不锈钢弹簧销适用于高腐蚀性环境。此外陶瓷滚珠具有耐磨性优良,防磁和绝缘性好的特点。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)



GN 615.5-KN

不锈钢

说明	d1	d2	l	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖️
GN 615.5-M4-KN	M 4	2.5	9	0.8	8.5	14	1
GN 615.5-M5-KN	M 5	3	12	0.9	8	14	2
GN 615.5-M6-KN	M 6	3.5	14	1	11	18	3
GN 615.5-M8-KN	M 8	4.5	16	1.5	18	31	4
GN 615.5-M10-KN	M 10	6	19	2	24	45	7
GN 615.5-M12-KN	M 12	8	22	2.5	26	49	11
GN 615.5-M16-KN	M 16	10	24	3.5	41	86	23

GN 615.5-KSN

不锈钢

说明	d1	d2	l	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖️
GN 615.5-M4-KSN	M 4	2.5	9	0.8	12	18	1
GN 615.5-M5-KSN	M 5	3	12	0.9	15	22	2
GN 615.5-M6-KSN	M 6	3.5	14	1	19	28	3
GN 615.5-M8-KSN	M 8	4.5	16	1.5	36	62	4
GN 615.5-M10-KSN	M 10	6	19	2	57	104	7
GN 615.5-M12-KSN	M 12	8	22	2.5	61	110	11
GN 615.5-M16-KSN	M 16	10	24	3.5	68	142	23



8
分度件