

支脚底座

用于滚花旋钮 DIN 6332, 不锈钢

规格

类型

- **N型**: 不带塑料盖
- **G型**: 带塑料帽, 可滑动
- **R型**: 带塑料帽, 不可滑动

支脚底座

AISI 304 不锈钢

固定弹簧

AISI 301 不锈钢

塑料底盘

- **G型**
高科技聚合物(聚甲醛 POM)
Cream RAL 9001
- **类型R**
弹性体 (TPE)
硬度 \approx 75 Shore A
黑色



信息

GN 6311.5 不锈钢支脚底座可连接带球头的螺栓 (平头螺栓 DIN 6332 (参见页 912)) 安装和调平设备和机构。

固定环所具有独特的外形使支脚底座可以便捷的从球头上安装和拆卸。





带塑料盖帽的G和R型可保护易损表面。由于较大的底座直径 d_1 , 接触压力保持在可容许的范围内。





附件

- 平头螺钉 DIN 6332 (参见页 912)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)





GN 6311.5-N

不锈钢

说明	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	适用于滚花旋钮 DIN 6332	⚖
GN 6311.5-50-11,5-N	50	11.5	9.2	3.7	M 12	135
GN 6311.5-50-13,5-N	50	13.5	12.5	4	M 16	144
GN 6311.5-60-13,5-N	60	13.5	12.5	4	M 16	230
GN 6311.5-60-15,5-N	60	15.5	16.5	4.3	M 20	238
GN 6311.5-80-18-N	80	18	12.5	8	M 16	465
GN 6311.5-80-20-N	80	20	16.5	8.3	M 20	482
GN 6311.5-100-20-N	100	20	12.5	11	M 16	834
GN 6311.5-100-22-N	100	22	16.5	11.3	M 20	850

GN 6311.5-G

不锈钢

说明	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	适用于滚花旋钮 DIN 6332	⚖
GN 6311.5-50-11,5-G	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	130
GN 6311.5-50-13,5-G	50	13.5	12.5	4	2	M 16	134
GN 6311.5-60-13,5-G	60	13.5	12.5	4	2	M 16	221
GN 6311.5-60-15,5-G	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	229

GN 6311.5-R

不锈钢

说明	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	适用于滚花旋钮 DIN 6332	⚖
GN 6311.5-50-11,5-R	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	118
GN 6311.5-50-13,5-R	50	13.5	12.5	4	2	M 16	124
GN 6311.5-60-13,5-R	60	13.5	12.5	4	2	M 16	201
GN 6311.5-60-15,5-R	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	208
GN 6311.5-80-18-R	80	18	12.5	8	2.5	M 16	427
GN 6311.5-80-20-R	80	20	16.5	8.3	2.5	M 20	438
GN 6311.5-100-20-R	100	20	12.5	11	3	M 16	782
GN 6311.5-100-22-R	100	22	16.5	11.3	3	M 20	797

