

## 星形旋钮

铸铁/不锈钢/铝制旋钮, 不锈钢螺杆

### 规格

#### 类型

- **AM** 型: 星形旋钮, 亚光饰面 (滚磨), 不锈钢螺杆
- **AP** 型: 星形旋钮, 抛光, 不锈钢螺杆
- **ES** 型: 星形旋钮, 不锈钢 AISI CF-8 精铸, 不锈钢螺杆
- **A4P** 型: 星形旋钮, 不锈钢精铸 AISI 316

#### 螺杆

AISI 303 不锈钢

将螺杆拧入, 并使用横向销加固

#### 捏手

- 铝材
  - 本色, 表面亚光滚磨处理 **AM**
  - 抛光 **AP**
- 不锈钢 AISI CF-8 精铸 **ES** 款  
亚光喷砂饰面

#### 不锈钢精铸 AISI 316 A4P

抛光



### 信息



GN 6336.5 旋钮符合... 的尺寸 DIN 6335 (参见页 234) 型 L 的尺寸, 但它们的无凹陷几何形状有所不同, 使得清洗更容易, 并有助于防止污垢堆积。

它们适用于有特殊卫生要求的领域, 而且由于所使用的材料, 也适用于高腐蚀性环境中的应用。

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)





GN 6335.5-AM

说明	d1	d2	条长 l ≈	d3	h1	h2	△△
GN 6335.5-AM-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	34
GN 6335.5-AM-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	36
GN 6335.5-AM-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	38
GN 6335.5-AM-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	40
GN 6335.5-AM-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	63
GN 6335.5-AM-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	65
GN 6335.5-AM-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	68
GN 6335.5-AM-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	75
GN 6335.5-AM-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	78
GN 6335.5-AM-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	104
GN 6335.5-AM-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	111
GN 6335.5-AM-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	118

GN 6335.5-AP

说明	d1	d2	条长 l ≈	d3	h1	h2	△△
GN 6335.5-AP-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	34
GN 6335.5-AP-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	36
GN 6335.5-AP-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	38
GN 6335.5-AP-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	40
GN 6335.5-AP-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	63
GN 6335.5-AP-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	65
GN 6335.5-AP-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	68
GN 6335.5-AP-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	75
GN 6335.5-AP-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	78
GN 6335.5-AP-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	104
GN 6335.5-AP-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	111
GN 6335.5-AP-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	118

GN 6335.5-ES

不锈钢

说明	d1	d2	条长 l ≈	d3	h1	h2	△△
GN 6335.5-ES-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	74
GN 6335.5-ES-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	76
GN 6335.5-ES-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	78
GN 6335.5-ES-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	82
GN 6335.5-ES-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	136
GN 6335.5-ES-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	139
GN 6335.5-ES-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	142
GN 6335.5-ES-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	151
GN 6335.5-ES-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	158
GN 6335.5-ES-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	254
GN 6335.5-ES-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	263
GN 6335.5-ES-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	271

GN 6335.5-A4P

不锈钢

说明	d1	d2	条长 l ≈	d3	h1	h2	△△
GN 6335.5-A4P-32-M6-12	32	M 6	12	12	20	9	43
GN 6335.5-A4P-32-M6-16	32	M 6	16	12	20	9	44
GN 6335.5-A4P-32-M6-20	32	M 6	20	12	20	9	45
GN 6335.5-A4P-32-M6-25	32	M 6	25	12	20	9	46
GN 6335.5-A4P-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	74
GN 6335.5-A4P-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	76
GN 6335.5-A4P-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	78
GN 6335.5-A4P-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	82
GN 6335.5-A4P-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	136
GN 6335.5-A4P-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	139
GN 6335.5-A4P-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	142
GN 6335.5-A4P-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	151
GN 6335.5-A4P-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	158
GN 6335.5-A4P-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	254
GN 6335.5-A4P-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	263
GN 6335.5-A4P-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	271

