

星形旋钮

铸铁/不锈钢/铝制旋钮, 不锈钢螺杆

规格

类型

- **AM** 型: 铝制星形旋钮, 亚光饰面 (滚磨), 不锈钢螺杆
- **AP** 型: 铝制星形旋钮, 抛光, 不锈钢螺杆
- **ES** 型: 不锈钢星型旋钮, 不锈钢 AISI CF-8 精铸, 不锈钢螺杆
- **A4P** 型: 不锈钢星型旋钮, 不锈钢精铸 AISI 316

螺杆

AISI 303 不锈钢

将螺杆拧入, 并使用横向销加固

捏手

- 铝材
 - 本色, 表面亚光滚磨处理 **AM**
 - 抛光 **AP**
- 不锈钢 AISI CF-8 精铸 **ES**款
亚光喷砂饰面

不锈钢精铸 AISI 316 A4P

抛光





信息



GN 6336.5星形旋钮符合...的尺寸 DIN 6336 (参见页 238) 型L 的尺寸, 但它们的无凹陷几何形状有所不同, 使得清洗更容易, 并有助于防止污垢堆积。

它们适用于有特殊卫生要求的领域, 而且由于所使用的材料, 也适用于高腐蚀性环境中的应用。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)





GN 6336.5-AM

说明	d1	d2	条长 l ≈	d3	h1	h2	△
GN 6336.5-AM-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	44
GN 6336.5-AM-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	45
GN 6336.5-AM-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	47
GN 6336.5-AM-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	50
GN 6336.5-AM-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	80
GN 6336.5-AM-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	82
GN 6336.5-AM-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	100
GN 6336.5-AM-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	92
GN 6336.5-AM-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	97
GN 6336.5-AM-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	150
GN 6336.5-AM-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	157
GN 6336.5-AM-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	164

GN 6336.5-AP

说明	d1	d2	条长 l ≈	d3	h1	h2	△
GN 6336.5-AP-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	44
GN 6336.5-AP-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	45
GN 6336.5-AP-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	47
GN 6336.5-AP-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	50
GN 6336.5-AP-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	80
GN 6336.5-AP-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	82
GN 6336.5-AP-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	100
GN 6336.5-AP-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	92
GN 6336.5-AP-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	97
GN 6336.5-AP-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	150
GN 6336.5-AP-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	157
GN 6336.5-AP-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	164

GN 6336.5-ES

不锈钢

说明	d1	d2	条长 l ≈	d3	h1	h2	△
GN 6336.5-ES-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	117
GN 6336.5-ES-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	119
GN 6336.5-ES-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	121
GN 6336.5-ES-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	125
GN 6336.5-ES-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	229
GN 6336.5-ES-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	233
GN 6336.5-ES-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	239
GN 6336.5-ES-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	240
GN 6336.5-ES-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	254
GN 6336.5-ES-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	437
GN 6336.5-ES-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	446
GN 6336.5-ES-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	454

GN 6336.5-A4P

不锈钢

说明	d1	d2	条长 l ≈	d3	h1	h2	△
GN 6336.5-A4P-32-M6-12	32	M 6	12	12	20	9	61
GN 6336.5-A4P-32-M6-16	32	M 6	16	12	20	9	62
GN 6336.5-A4P-32-M6-20	32	M 6	20	12	20	9	63
GN 6336.5-A4P-32-M6-25	32	M 6	25	12	20	9	64
GN 6336.5-A4P-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	117
GN 6336.5-A4P-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	119
GN 6336.5-A4P-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	121
GN 6336.5-A4P-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	125
GN 6336.5-A4P-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	229
GN 6336.5-A4P-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	233
GN 6336.5-A4P-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	239
GN 6336.5-A4P-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	240
GN 6336.5-A4P-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	254
GN 6336.5-A4P-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	437
GN 6336.5-A4P-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	446
GN 6336.5-A4P-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	454

