

垫圈

钢 / 不锈钢

规格

类型

- A型: 带柱状孔
- B型: 带用于埋头螺钉的孔

钢制 ST

- 车削
- 发黑处理 BT
- 镀锌, 蓝钝处理 ZB
- 表面硬化处理, 发黑处理 H

AISI 303 不锈钢 NI

车削, 亚光喷砂饰面 MT

AISI 316L A4 不锈钢

车削, 普通 MT

信息

GN 6341 垫圈主要适用于机械设备和夹具系统, 尤其是在DIN 125、DIN 9021和DIN 6340型垫圈不能满足使用要求时使用。


特别是用于埋头螺钉的B型, 是采用螺钉连接的高度较低构造的理想型号。

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)



A 型



B 型



* 完整型号请添加旋向索引环材料指数

BT ZB H

GN 6341-ST-A



说明	$d_1 + 0.5/+0.2$	d_2	s	△
GN 6341-ST-3-8-A-*	3	8	2	1
GN 6341-ST-3-10-A-*	3	10	2	1
GN 6341-ST-4-10-A-*	4	10	2.5	1
GN 6341-ST-4-13-A-*	4	13	2.5	2
GN 6341-ST-5-13-A-*	5	13	3	3
GN 6341-ST-5-16-A-*	5	16	3	4
GN 6341-ST-6-15-A-*	6	15	4	5
GN 6341-ST-6-20-A-*	6	20	4	9
GN 6341-ST-8-20-A-*	8	20	5	10
GN 6341-ST-8-26-A-*	8	26	5	19
GN 6341-ST-10-25-A-*	10	25	6.5	21
GN 6341-ST-10-32-A-*	10	32	6.5	37
GN 6341-ST-12-30-A-*	12	30	7.5	35
GN 6341-ST-12-40-A-*	12	40	7.5	68
GN 6341-ST-16-40-A-*	16	40	9	74
GN 6341-ST-16-55-A-*	16	55	9	155

BT型重量

GN 6341-ST-B

说明	$d_1 + 0.5/+0.2$	d_2	d_3	s	△
GN 6341-ST-3-8-B-*	3	8	6.3	2	1
GN 6341-ST-3-10-B-*	3	10	6.3	2	1
GN 6341-ST-4-10-B-*	4	10	8.4	2.5	1
GN 6341-ST-4-13-B-*	4	13	8.4	2.5	2
GN 6341-ST-5-13-B-*	5	13	10.5	3	2
GN 6341-ST-5-16-B-*	5	16	10.5	3	4
GN 6341-ST-6-15-B-*	6	15	12.6	4	4
GN 6341-ST-6-20-B-*	6	20	12.6	4	8
GN 6341-ST-8-20-B-*	8	20	16.8	5	8
GN 6341-ST-8-26-B-*	8	26	16.8	5	16
GN 6341-ST-10-25-B-*	10	25	21	6.5	16
GN 6341-ST-10-32-B-*	10	32	21	6.5	32
GN 6341-ST-12-30-B-*	12	30	25.2	7.5	26
GN 6341-ST-12-40-B-*	12	40	25.2	7.5	59
GN 6341-ST-16-40-B-*	16	40	31.5	9	59
GN 6341-ST-16-55-B-*	16	55	31.5	9	139

BT型重量



GN 6341-NI-A

不锈钢

说明	d1 +0.5/+0.2	d2	s	🔗
GN 6341-NI-3-8-A-MT	3	8	2	1
GN 6341-NI-3-10-A-MT	3	10	2	1
GN 6341-NI-4-10-A-MT	4	10	2.5	1
GN 6341-NI-4-13-A-MT	4	13	2.5	2
GN 6341-NI-5-13-A-MT	5	13	3	3
GN 6341-NI-5-16-A-MT	5	16	3	4
GN 6341-NI-6-15-A-MT	6	15	4	5
GN 6341-NI-6-20-A-MT	6	20	4	9
GN 6341-NI-8-20-A-MT	8	20	5	10
GN 6341-NI-8-26-A-MT	8	26	5	19
GN 6341-NI-10-25-A-MT	10	25	6.5	21
GN 6341-NI-10-32-A-MT	10	32	6.5	37
GN 6341-NI-12-30-A-MT	12	30	7.5	35
GN 6341-NI-12-40-A-MT	12	40	7.5	68
GN 6341-NI-16-40-A-MT	16	40	9	74
GN 6341-NI-16-55-A-MT	16	55	9	155

GN 6341-A4-A

不锈钢

说明	d1 +0.5/+0.2	d2	s	🔗
GN 6341-A4-3-8-A-MT	3	8	2	1
GN 6341-A4-3-10-A-MT	3	10	2	1
GN 6341-A4-4-10-A-MT	4	10	2.5	1
GN 6341-A4-4-13-A-MT	4	13	2.5	2
GN 6341-A4-5-13-A-MT	5	13	3	3
GN 6341-A4-5-16-A-MT	5	16	3	4
GN 6341-A4-6-15-A-MT	6	15	4	5
GN 6341-A4-6-20-A-MT	6	20	4	9
GN 6341-A4-8-20-A-MT	8	20	5	10
GN 6341-A4-8-26-A-MT	8	26	5	19
GN 6341-A4-10-25-A-MT	10	25	6.5	21
GN 6341-A4-10-32-A-MT	10	32	6.5	37
GN 6341-A4-12-30-A-MT	12	30	7.5	35
GN 6341-A4-12-40-A-MT	12	40	7.5	68
GN 6341-A4-16-40-A-MT	16	40	9	74
GN 6341-A4-16-55-A-MT	16	55	9	155

GN 6341-NI-B

不锈钢

说明	d1 +0.5/+0.2	d2	d3	s	🔗
GN 6341-NI-3-8-B-MT	3	8	6.3	2	1
GN 6341-NI-3-10-B-MT	3	10	6.3	2	1
GN 6341-NI-4-10-B-MT	4	10	8.4	2.5	1
GN 6341-NI-4-13-B-MT	4	13	8.4	2.5	2
GN 6341-NI-5-13-B-MT	5	13	10.5	3	2
GN 6341-NI-5-16-B-MT	5	16	10.5	3	4
GN 6341-NI-6-15-B-MT	6	15	12.6	4	4
GN 6341-NI-6-20-B-MT	6	20	12.6	4	8
GN 6341-NI-8-20-B-MT	8	20	16.8	5	8
GN 6341-NI-8-26-B-MT	8	26	16.8	5	16
GN 6341-NI-10-25-B-MT	10	25	21	6.5	16
GN 6341-NI-10-32-B-MT	10	32	21	6.5	32
GN 6341-NI-12-30-B-MT	12	30	25.2	7.5	26
GN 6341-NI-12-40-B-MT	12	40	25.2	7.5	59
GN 6341-NI-16-40-B-MT	16	40	31.5	9	59
GN 6341-NI-16-55-B-MT	16	55	31.5	9	139

GN 6341-A4-B

不锈钢

说明	d1 +0.5/+0.2	d2	d3	s	🔗
GN 6341-A4-3-8-B-MT	3	8	6.3	2	1
GN 6341-A4-3-10-B-MT	3	10	6.3	2	1
GN 6341-A4-4-10-B-MT	4	10	8.4	2.5	1
GN 6341-A4-4-13-B-MT	4	13	8.4	2.5	2
GN 6341-A4-5-13-B-MT	5	13	10.5	3	2
GN 6341-A4-5-16-B-MT	5	16	10.5	3	4
GN 6341-A4-6-15-B-MT	6	15	12.6	4	4
GN 6341-A4-6-20-B-MT	6	20	12.6	4	8
GN 6341-A4-8-20-B-MT	8	20	16.8	5	8
GN 6341-A4-8-26-B-MT	8	26	16.8	5	16
GN 6341-A4-10-25-B-MT	10	25	21	6.5	16
GN 6341-A4-10-32-B-MT	10	32	21	6.5	32
GN 6341-A4-12-30-B-MT	12	30	25.2	7.5	26
GN 6341-A4-12-40-B-MT	12	40	25.2	7.5	59
GN 6341-A4-16-40-B-MT	16	40	31.5	9	59
GN 6341-A4-16-55-B-MT	16	55	31.5	9	139