

不锈钢球节

规格

类型

WK型: 不锈钢-PTFE / 不锈钢, 自润滑

配对

WK型 (自润滑)

球座

不锈钢 AISI 316Ti

带四氟乙烯嵌件

内环

不锈钢 AISI 420

硬化, 研磨, 抛光



信息


GN 648.9 不锈钢关节轴承类似 DIN ISO 12240-4, K系列。

关节轴承整合了球头关节 GN 648.5 (参见页 1140) 和 GN 648.6 (参见页 1142)。

- 更多球节及其承载能力的信息 (参见页 1134)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)



GN 648.9

不锈钢

型号	d1 H7	d2 h6	b1 -0.2	b2	w	α
GN 648.9-5-13-WK	5	13	8	6	13°	8
GN 648.9-6-16-WK	6	16	9	6.75	13°	12
GN 648.9-8-19-WK	8	19	12	9	14°	22
GN 648.9-10-22-WK	10	22	14	10.5	13°	36
GN 648.9-12-26-WK	12	26	16	12	13°	40
GN 648.9-14-28-WK	14	28*	19	13.5	16°	81
GN 648.9-16-32-WK	16	32	21	15	15°	111
GN 648.9-18-35-WK	18	35	23	16.5	15°	150
GN 648.9-20-40-WK	20	40	25	18	14°	140
GN 648.9-22-42-WK	22	42	28	20	15°	259
GN 648.9-25-47-WK	25	47	31	22	15°	355
GN 648.9-30-55-WK	30	55	37	25	17°	350

* DIN ISO 12240-1: Ø 29